



Principal

Linha de produto	Kaedra
Tipo de produto ou componente	Placa
Tipo de placa frontal	Com recorte
Tipo de acessórios/peças separadas	Acessórios de instalação
Socket dimensions compatible	1 elemento de 65 x 65 mm

Complementar

Material do invólucro	Habitação polímero auto-extintor
Peso net	0,188 kg
Dimensão da base	103 x 225 mm
Largura	103 mm
Altura	225 mm
Cor	Cinza RAL 7035)

Ambiente

Normas	IEC 60309-1 IEC 60309-2
Resistência a incêndios	650 °C em conformidade com IEC 60695-2-11
Grau de proteção IP	IP65 em conformidade com IEC 60529
Grau de proteção IK	IK09 em conformidade com IEC 62262

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	148 g
Pacote 1 Altura	3,6 cm
Pacote 1 largura	12,3 cm
Pacote 1 Comprimento	24,2 cm
Unidade de pacote tipo 2	BB1
Número de unidades no pacote 2	8
Peso do pacote 2	1,33 kg
Pacote 2 Altura	12,2 cm
Largura do pacote 2	21,6 cm
Comprimento do pacote 2	27,2 cm
Unidade de pacote tipo 3	S03
Número de unidades no pacote 3	24
Pacote 3 Peso	4,477 kg
Pacote 3 Altura	30 cm
Largura do pacote 3	30 cm
Pacote 3 Comprimento	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------