



### Principal

|                                   |                                                                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alcance                           | Kaedra                                                                                                   |
| Tipo de produto ou componente     | Invólucro estanque                                                                                       |
| Tipo de quadro                    | Invólucro para tomada de potência                                                                        |
| Acessórios incluídos com o quadro | 2 guias para cabos<br>1 placa para botões, sinalizadores<br>4 placas para tomadas industriais de 65 x 85 |
| Descrição placa de montagem       | SEM placa de montagem                                                                                    |

### Complementar

|                                       |                                                                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de montagem                      | Superfície                                                                      |
| Número de módulos com 18 mm por linha | 8                                                                               |
| Número total de módulos de 18 mm      | 8                                                                               |
| Número de linhas horizontais          | 1                                                                               |
| Classe de isolamento eléctrico        | Isolamento duplo<br>Classe II                                                   |
| Número de aberturas de interface      | 4                                                                               |
| Número de placas                      | 1 para botões, sinalizadores<br>4 para 65 x 85 tomadas industriais              |
| Equipamento fornecido                 | 2 braçadeira<br>1 placa para controlo por botão<br>4 placa para tomadas 65 x 65 |
| Tipo de capa frontal                  | Transparente                                                                    |
| Dissipação de potência em W           | 15 W                                                                            |
| [In] corrente nominal                 | 63 A                                                                            |
| Tipo de calha                         | DIN                                                                             |
| Número de pré-recortes PG ISO         | 7                                                                               |
| Número de blocos de terminal          | 1 com 8 de saída                                                                |
| Saídas do bloco de distribuição       | 4 x 10 mm <sup>2</sup><br>4 x 16 mm <sup>2</sup>                                |
| Descrição das opções de bloqueio      | Fechadura opcional                                                              |
| Material do invólucro                 | Habitação polímero auto-extintor                                                |
| Peso net                              | 2 kg                                                                            |
| Dimensão da base                      | 90 x 100 mm                                                                     |
| Largura                               | 236 mm                                                                          |
| Altura                                | 460 mm                                                                          |
| Profundidade                          | 160 mm                                                                          |
| Profundidade interna                  | 91 mm                                                                           |
| Cor                                   | Porta verde transparente<br>Invólucro cinzento claro RAL 7035)                  |

## Ambiente

|                                            |                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normas                                     | EN 62262<br>IEC 60439-3<br>EN 50262<br>IEC 60695-2-1<br>IEC 60529<br>IEC 670                                                       |
| Resistência a incêndios                    | 650 °C em conformidade com IEC 60695-2-1                                                                                           |
| Grau de proteção IP                        | IP65 em conformidade com IEC 60529                                                                                                 |
| Grau de proteção IK                        | IK09 em conformidade com EN 50102                                                                                                  |
| Environmental characteristics (UV)         | Resistente a UV classe 3 em conformidade com ISO 4582:2010<br>Teste de degradação ultravioleta em conformidade com ISO 4892-2:2013 |
| Categoria de sobretensão                   | II                                                                                                                                 |
| Temperatura do ar ambiente para a operação | -25...40 °C                                                                                                                        |

## Unidades de embalagem

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Unidade de pacote tipo 1       | PCE       |
| Numero de unidades por emb.    | 1         |
| Peso da embalagem (Lbs)        | 1,96 kg   |
| Pacote 1 Altura                | 17,4 cm   |
| Pacote 1 largura               | 26,3 cm   |
| Pacote 1 Comprimento           | 47,3 cm   |
| Unidade de pacote tipo 2       | P12       |
| Número de unidades no pacote 2 | 42        |
| Peso do pacote 2               | 96,924 kg |
| Pacote 2 Altura                | 117 cm    |
| Largura do pacote 2            | 80 cm     |
| Comprimento do pacote 2        | 120 cm    |

## Sustentabilidade da oferta

|                                |                                                                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Situação da oferta sustentável | Produto Green Premium                                                                           |
| Regulamento REACH              | <a href="#">Declaração REACH</a>                                                                |
| REACH sem SVHC                 | Sim                                                                                             |
| Diretiva RoHS da UE            | Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) <a href="#">Declaração RoHS da EU</a> |
| Sem metais pesados tóxicos     | Sim                                                                                             |
| Sem mercúrio                   | Sim                                                                                             |
| Informações das isenções RoHS  | <a href="#">Sim</a>                                                                             |
| Regulamento RoHS China         | <a href="#">Declaração RoHS China</a>                                                           |
| Divulgação Ambiental           | <a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>                                                     |
| Presença de halogéneo          | Produto sem halogéneo                                                                           |

## Garantia contractual

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantia | 18 months |
|----------|-----------|