



### Principal

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Alcance                       | Kaedra                      |
| Tipo de produto ou componente | Invólucro estanque          |
| Tipo de quadro                | Quadro versátil para tomada |
| Descrição placa de montagem   | Vagas                       |

### Complementar

|                                       |                                                                |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Tipo de montagem                      | Superfície                                                     |
| Número de módulos com 18 mm por linha | 12                                                             |
| Número total de módulos de 18 mm      | 12                                                             |
| Número de linhas horizontais          | 1                                                              |
| Classe de isolamento eléctrico        | Isolamento duplo<br>Classe II                                  |
| Tipo de capa frontal                  | Transparente                                                   |
| Dissipação de potência em W           | 28 W                                                           |
| [In] corrente nominal                 | 90 A                                                           |
| Tipo de calha                         | DIN                                                            |
| Número de pré-recortes PG ISO         | 17                                                             |
| Descrição das opções de bloqueio      | Fechadura opcional                                             |
| Material do invólucro                 | Habitação polímero auto-extintor                               |
| Peso net                              | 2,8 kg                                                         |
| Largura                               | 340 mm                                                         |
| Altura                                | 460 mm                                                         |
| Profundidade                          | 160 mm                                                         |
| Profundidade interna                  | 91 mm                                                          |
| Cor                                   | Porta verde transparente<br>Invólucro cinzento claro RAL 7035) |

### Ambiente

|                                            |                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normas                                     | IEC 670<br>EN 62262<br>IEC 60695-2-1<br>IEC 60529<br>EN 50262<br>IEC 60439-3                                                       |
| Resistência a incêndios                    | 650 °C em conformidade com IEC 60695-2-1                                                                                           |
| Grau de proteção IP                        | IP65 em conformidade com IEC 60529                                                                                                 |
| Grau de proteção IK                        | IK09 em conformidade com EN 50102                                                                                                  |
| Environmental characteristics (UV)         | Resistente a UV classe 3 em conformidade com ISO 4582:2010<br>Teste de degradação ultravioleta em conformidade com ISO 4892-2:2013 |
| Categoria de sobretensão                   | II                                                                                                                                 |
| Temperatura do ar ambiente para a operação | -25...40 °C                                                                                                                        |

## Unidades de embalagem

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Unidade de pacote tipo 1       | PCE       |
| Numero de unidades por emb.    | 1         |
| Peso da embalagem (Lbs)        | 2,869 kg  |
| Pacote 1 Altura                | 17 cm     |
| Pacote 1 largura               | 36 cm     |
| Pacote 1 Comprimento           | 47 cm     |
| Unidade de pacote tipo 2       | P12       |
| Número de unidades no pacote 2 | 28        |
| Peso do pacote 2               | 92,332 kg |
| Pacote 2 Altura                | 80 cm     |
| Largura do pacote 2            | 80 cm     |
| Comprimento do pacote 2        | 120 cm    |

## Sustentabilidade da oferta

|                                |                                                                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Situação da oferta sustentável | Produto Green Premium                                                                           |
| Regulamento REACH              | <a href="#">Declaração REACH</a>                                                                |
| REACH sem SVHC                 | Sim                                                                                             |
| Diretiva RoHS da UE            | Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) <a href="#">Declaração RoHS da EU</a> |
| Sem metais pesados tóxicos     | Sim                                                                                             |
| Sem mercúrio                   | Sim                                                                                             |
| Informações das isenções RoHS  | <a href="#">Sim</a>                                                                             |
| Regulamento RoHS China         | <a href="#">Declaração RoHS China</a>                                                           |
| Divulgação Ambiental           | <a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>                                                     |
| Presença de halogéneo          | Produto sem halogéneo                                                                           |

## Garantia contractual

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantia | 18 months |
|----------|-----------|