



Principal

Alcance	Kaedra
Tipo de produto ou componente	Invólucro estanque
Tipo de quadro	Invólucro versátil
Descrição placa de montagem	Vagas

Complementar

Tipo de montagem	Superfície
Classe de isolamento eléctrico	Isolamento duplo Classe II
Tipo de capa frontal	Opaco
Número de pré-recortes PG ISO	17
Descrição das opções de bloqueio	Fechadura opcional
Material do invólucro	Polímero auto-extintor
Largura	340 mm
Altura	610 mm
Profundidade	160 mm
Profundidade interna	130 mm
Cor	Invólucro cinzento claro RAL 7035)

Ambiente

Normas	IEC 60695-2-1 EN 50262 IEC 60439-3 IEC 670 EN 50102 IEC 60529
Resistência a incêndios	650 °Cem conformidade com IEC 60695-2-1
Grau de proteção IP	IP65em conformidade com IEC 60529
Grau de protecção IK	IK09em conformidade com EN 50102
Environmental characteristics (UV)	Resistente a UV classe 3em conformidade com ISO 4582:2010 Teste de degradação ultravioletaem conformidade com ISO 4892-2:2013
Categoria de sobretensão	II
Temperatura do ar ambiente para a operação	-25...60 °C

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	2,687 kg
Pacote 1 Altura	62 cm
Pacote 1 largura	36 cm
Pacote 1 Comprimento	16,8 cm

Unidade de pacote tipo 2	P12
Número de unidades no pacote 2	22
Peso do pacote 2	71,114 kg
Pacote 2 Altura	80 cm
Largura do pacote 2	80 cm
Comprimento do pacote 2	120 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Presença de halogéneo	Produto sem halogéneo

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------