



Principal

Alcance	Kaedra
Tipo de produto ou componente	Invólucro estanque
Tipo de quadro	Invólucros para aparelho modular
Acessórios incluídos com o quadro	1 kit de marcação 1 cinta para cabos 1 suporte de bloco de terminais 2 blocos de terminais, 16 orifícios
Descrição placa de montagem	SEM placa de montagem

Complementar

Tipo de montagem	Superfície
Número de módulos com 18 mm por linha	18
Número total de módulos de 18 mm	18
Número de linhas horizontais	1
Classe de isolamento eléctrico	Classe II Isolamento duplo
Equipamento fornecido	1 kit de marcação 1 braçadeira 1 suporte para bloco de terminais 2 bloco com 16 terminais
Tipo de capa frontal	Transparente Reversível
Dissipação de potência em W	34 W
[In] corrente nominal	63 A
Tipo de calha	DIN
Número de pré-recortes PG ISO	17
Número de blocos de terminal	2 com 16 de saída
Saídas do bloco de distribuição	16 x 10 mm ² 16 x 16 mm ²
Descrição das opções de bloqueio	Fechadura opcional
Material do invólucro	Polímero auto-extintor
Largura	448 mm
Altura	280 mm
Profundidade	160 mm
Profundidade interna	88 mm
Cor	Porta verde transparente Invólucro cinzento claro RAL 7035)

Ambiente

Normas	IEC 60439-3 EN 50262 IEC 60529 IEC 670 IEC 60695-2-1 EN 50102
Resistência a incêndios	650 °C em conformidade com IEC 60695-2-1
Grau de proteção IP	IP65 em conformidade com IEC 60529
Grau de proteção IK	IK09 em conformidade com EN 50102
Environmental characteristics (UV)	Resistente a UV classe 3 em conformidade com ISO 4582:2010 Teste de degradação ultravioleta em conformidade com ISO 4892-2:2013
Categoria de sobretensão	II
Temperatura do ar ambiente para a operação	-25...60 °C

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	2,68 kg
Pacote 1 Altura	17,5 cm
Pacote 1 largura	29 cm
Pacote 1 Comprimento	46,5 cm
Unidade de pacote tipo 2	P12
Número de unidades no pacote 2	36
Peso do pacote 2	108,48 kg
Pacote 2 Altura	80 cm
Largura do pacote 2	80 cm
Comprimento do pacote 2	120 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Presença de halogéneo	Produto sem halogéneo

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------