



### Principal

|                                   |                                                                                                                     |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alcance                           | Kaedra                                                                                                              |
| Tipo de produto ou componente     | Invólucro estanque                                                                                                  |
| Tipo de quadro                    | Invólucros para aparelho modular                                                                                    |
| Acessórios incluídos com o quadro | 2 suportes de bloco de terminais<br>4 blocos de terminais, 22 orifícios<br>3 guias para cabos<br>3 kits de marcação |
| Descrição placa de montagem       | SEM placa de montagem                                                                                               |

### Complementar

|                                       |                                                                                                    |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de montagem                      | Superfície                                                                                         |
| Número de módulos com 18 mm por linha | 18                                                                                                 |
| Número total de módulos de 18 mm      | 54                                                                                                 |
| Número de linhas horizontais          | 3                                                                                                  |
| Classe de isolamento eléctrico        | Classe II<br>Isolamento duplo                                                                      |
| Equipamento fornecido                 | 3 kit de marcação<br>3 braçadeira<br>2 suporte para bloco de terminais<br>4 bloco com 22 terminais |
| Tipo de capa frontal                  | Reversível<br>Transparente                                                                         |
| Dissipação de potência em W           | 65 W                                                                                               |
| [In] corrente nominal                 | 125 A                                                                                              |
| Tipo de calha                         | DIN                                                                                                |
| Número de pré-recortes PG ISO         | 17                                                                                                 |
| Número de blocos de terminal          | 4 com 22 de saída                                                                                  |
| Saídas do bloco de distribuição       | 44 x 10 mm <sup>2</sup><br>44 x 16 mm <sup>2</sup>                                                 |
| Descrição das opções de bloqueio      | Fechadura opcional                                                                                 |
| Material do invólucro                 | Polímero auto-extintor                                                                             |
| Largura                               | 448 mm                                                                                             |
| Altura                                | 610 mm                                                                                             |
| Profundidade                          | 160 mm                                                                                             |
| Profundidade interna                  | 88 mm                                                                                              |
| Cor                                   | Porta verde transparente<br>Invólucro cinzento claro RAL 7035)                                     |

## Ambiente

|                                            |                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normas                                     | IEC 670<br>IEC 60695-2-1<br>IEC 60529<br>EN 50102<br>EN 50262<br>IEC 60439-3                                                       |
| Resistência a incêndios                    | 650 °C em conformidade com IEC 60695-2-1                                                                                           |
| Grau de proteção IP                        | IP65 em conformidade com IEC 60529                                                                                                 |
| Grau de proteção IK                        | IK09 em conformidade com EN 50102                                                                                                  |
| Environmental characteristics (UV)         | Resistente a UV classe 3 em conformidade com ISO 4582:2010<br>Teste de degradação ultravioleta em conformidade com ISO 4892-2:2013 |
| Categoria de sobretensão                   | II                                                                                                                                 |
| Temperatura do ar ambiente para a operação | -25...60 °C                                                                                                                        |

## Unidades de embalagem

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Unidade de pacote tipo 1       | PCE        |
| Numero de unidades por emb.    | 1          |
| Peso da embalagem (Lbs)        | 5,853 kg   |
| Pacote 1 Altura                | 17 cm      |
| Pacote 1 largura               | 46 cm      |
| Pacote 1 Comprimento           | 62 cm      |
| Unidade de pacote tipo 2       | P12        |
| Número de unidades no pacote 2 | 19         |
| Peso do pacote 2               | 123,207 kg |
| Pacote 2 Altura                | 120 cm     |
| Largura do pacote 2            | 80 cm      |
| Comprimento do pacote 2        | 120 cm     |

## Sustentabilidade da oferta

|                                |                                                                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Situação da oferta sustentável | Produto Green Premium                                                                           |
| Regulamento REACH              | <a href="#">Declaração REACH</a>                                                                |
| REACH sem SVHC                 | Sim                                                                                             |
| Diretiva RoHS da UE            | Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) <a href="#">Declaração RoHS da EU</a> |
| Sem metais pesados tóxicos     | Sim                                                                                             |
| Sem mercúrio                   | Sim                                                                                             |
| Informações das isenções RoHS  | <a href="#">Sim</a>                                                                             |
| Regulamento RoHS China         | <a href="#">Declaração RoHS China</a>                                                           |
| Divulgação Ambiental           | <a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>                                                     |
| Presença de halogéneo          | Produto sem halogéneo                                                                           |

## Garantia contractual

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantia | 18 months |
|----------|-----------|