



Principal

Alcance	Kaedra
Tipo de produto ou componente	Invólucro estanque
Tipo de quadro	Mini-quadro para equipamento modular
Acessórios incluídos com o quadro	1 kit de marcação 2 blocos de terminais, 8 orifícios
Descrição placa de montagem	SEM placa de montagem

Complementar

Tipo de montagem	Superfície
Número de módulos com 18 mm por linha	12
Número total de módulos de 18 mm	12
Número de linhas horizontais	1
Classe de isolamento eléctrico	Classe II Isolamento duplo
Equipamento fornecido	1 kit de marcação 2 bloco com 8 terminais
Tipo de capa frontal	Transparente
Dissipação de potência em W	19 W
[In] corrente nominal	63 A
Tipo de calha	DIN
Número de pré-recortes PG ISO	7
Número de blocos de terminal	2 com 8 de saída
Saídas do bloco de distribuição	8 x 10 mm ² 8 x 16 mm ²
Descrição das opções de bloqueio	Fechadura opcional
Material do invólucro	Polímero auto-extintor
Largura	267 mm
Altura	200 mm
Profundidade	112 mm
Profundidade interna	56 mm
Cor	Porta verde transparente Invólucro cinzento claro RAL 7035)

Ambiente

Normas	EN 50262 EN 50102 IEC 60439-3 IEC 670 IEC 60529 IEC 60695-2-1
Resistência a incêndios	650 °Cem conformidade com IEC 60695-2-1
Grau de proteção IP	IP65em conformidade com IEC 60529
Grau de protecção IK	IK09em conformidade com EN 50102
Environmental characteristics (UV)	Resistente a UV classe 3em conformidade com ISO 4582:2010 Teste de degradação ultravioletaem conformidade com ISO 4892-2:2013

Categoria de sobretensão	II
Temperatura do ar ambiente para a operação	-25...60 °C

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	935 g
Pacote 1 Altura	11 cm
Pacote 1 largura	20 cm
Pacote 1 Comprimento	26,5 cm
Unidade de pacote tipo 2	CAR
Número de unidades no pacote 2	4
Peso do pacote 2	4,093 kg
Pacote 2 Altura	22 cm
Largura do pacote 2	35 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm
Unidade de pacote tipo 3	P12
Número de unidades no pacote 3	96
Pacote 3 Peso	113,28 kg
Pacote 3 Altura	80 cm
Largura do pacote 3	80 cm
Pacote 3 Comprimento	120 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Presença de halogéneo	Produto sem halogéneo

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------