



Principal

Alcance	Kaedra
Tipo de produto ou componente	Invólucro estanque
Tipo de quadro	Invólucro de interface
Acessórios incluídos com o quadro	1 placa para tomadas industriais de 65 x 85 3 placas para botões, sinalizadores
Descrição placa de montagem	SEM placa de montagem

Complementar

Tipo de montagem	Superfície
Classe de isolamento eléctrico	Classe II Isolamento duplo
Número de aberturas de interface	3
Número de placas	1 para 65 x 85 tomadas industriais 3 para botões, sinalizadores
Equipamento fornecido	1 placa para tomadas 65 x 65 3 placa para controlo por botão
Tipo de capa frontal	Opaco
Número de pré-recortes PG ISO	3
Material do invólucro	Polímero auto-extintor
Dimensão da base	90 x 100 mm
Largura	138 mm
Altura	460 mm
Profundidade	160 mm
Profundidade interna	88 mm
Cor	Invólucro cinzento claro RAL 7035)

Ambiente

Normas	EN 50262 IEC 670 IEC 60439-3 IEC 60529 EN 50102 IEC 60695-2-1
Resistência a incêndios	650 °Cem conformidade com IEC 60695-2-1
Grau de proteção IP	IP65em conformidade com IEC 60529
Grau de protecção IK	IK09em conformidade com EN 50102
Environmental characteristics (UV)	Resistente a UV classe 3em conformidade com ISO 4582:2010 Teste de degradação ultravioletaem conformidade com ISO 4892-2:2013
Categoria de sobretensão	II
Temperatura do ar ambiente para a operação	-25...60 °C

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	1,31 kg
Pacote 1 Altura	15,5 cm
Pacote 1 largura	17 cm
Pacote 1 Comprimento	47 cm
Unidade de pacote tipo 2	P12
Número de unidades no pacote 2	66
Peso do pacote 2	98,46 kg
Pacote 2 Altura	80 cm
Largura do pacote 2	80 cm
Comprimento do pacote 2	120 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Presença de halogéneo	Produto sem halogéneo

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------