



Principal

Alcance	Acti 9
Tipo de produto ou componente	Pente
Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessório de ligação
Lines description	3L + N
Length in 18 mm modules	24

Complementar

Número de vias	4 N + 3 L
Poles configuration for 1 way	1 x 3P + N 1 x 4P
Desvio de ligação	27 mm
Tipo de conector	dente
Distância entre a forma	108 mm
Marcação	N L1 L2 L3
Isolamento	Insulated
Apresentação do dispositivo	Recortável
[Ie] corrente estipulada de funcionamento	125 A a 40 °C
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	500 V CA
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	620 V CA
Modo de montagem	Horizontal
Local de montagem	Parte superior ligado terminais tipo túnel
Distancias de 9 milímetros	48
Largura	430 mm
Cor	Cinza antracite RAL 7016)
Compatibilidade gama	Acti9 NG125 Acti 9 C120

Ambiente

Normas	IEC 60664-1
Resistência a incêndios	960 °C (30 s) em conformidade com IEC 60695-2-1
Graus de poluição	3

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	281,9 g
Pacote 1 Altura	2,5 cm
Pacote 1 largura	3,5 cm
Pacote 1 Comprimento	37 cm
Unidade de pacote tipo 2	CAR
Número de unidades no pacote 2	20

Peso do pacote 2	6,04 kg
Pacote 2 Altura	11 cm
Largura do pacote 2	11 cm
Comprimento do pacote 2	103 cm
Unidade de pacote tipo 3	P12
Número de unidades no pacote 3	80
Pacote 3 Peso	36,16 kg
Pacote 3 Altura	45 cm
Largura do pacote 3	80 cm
Pacote 3 Comprimento	120 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme  Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------