



Principal

Range of product	Multi 9
Nome abreviado do dispositivo	TH
Tipo de produto ou componente	Termoestato montado na parede

Complementar

Modo de operação	Comfort 5...30 °C
Precisão de medição	+ / - 0,5 ° C
Faixa de ajuste de temperatura	5...30 °C
Corrente de comutação máxima	10 A - 250 V 1 4 A - 250 V 0,6
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	230 V CA +/- 10 % a 50/60 Hz
Ligações - terminais	Terminal de parafuso
Altura	70 mm
Largura	70 mm
Profundidade	25 mm

Ambiente

Grau de protecção IP	IP40
----------------------	------

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	86 g
Pacote 1 Altura	3,5 cm
Pacote 1 largura	8 cm
Pacote 1 Comprimento	8 cm
Unidade de pacote tipo 2	S03
Número de unidades no pacote 2	72
Peso do pacote 2	6,9 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------