

Planilha de Produto

Características

16940

auxiliary contact - 1 NC + 1 OC - 380..415 V - 6 A - for RCCB



Principal

Range of product	Multi 9
Tipo de produto ou componente	Contacto OF
Nome abreviado do dispositivo	OFSP
Composição de contactos de sinal	1 A / F 1 NF
[In] corrente nominal	3 A 380...415 V CA - 50/60 Hz 6 A 220...240 V CA - 50/60 Hz 1 A 130 V CD 1,5 A 60 V CD 2 A 48 V CD 6 A 24 V CD

Complementar

Modo de montagem	Fixo
Suporte de montagem	Calha DIN
Ligações - terminais	Terminal tipo túnel2 cabo(s) 1...1,5 mm² - flexível Terminal tipo túnel2 cabo(s) 1...1,5 mm² - rígido
Binário de aperto	0,8 N.m

Ambiente

Normas	EN/IEC 60947-5-1
Grau de protecção IP	IP21em conformidade com EN/IEC 60947-5-1
Graus de poluição	3em conformidade com EN/IEC 60947-5-1
Temperatura do ar ambiente para a operação	-25...50 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...85 °C

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	52 g
Pacote 1 Altura	2,7 cm
Pacote 1 largura	8,1 cm
Pacote 1 Comprimento	9,5 cm
Unidade de pacote tipo 2	S03
Número de unidades no pacote 2	45
Peso do pacote 2	2,746 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme  Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim

Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Garantia contractual	
Garantia	18 months