



### Principal

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Range of product                 | Acti 9                        |
| Tipo de produto ou componente    | Contacto de defeito           |
| Nome abreviado do dispositivo    | SDV NF                        |
| Composição de contactos de sinal | 1 NF                          |
| [In] corrente nominal            | 0,1...1 A 250 V CA - 50/60 Hz |
| Distancias de 9 milímetros       | 1                             |

### Complementar

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compatibilidade gama                     | Vigi NG125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| [Ui] Tensão estipulada de Isolamento     | 690 V CA 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [Uimp] Tensão de resistência aos choques | 8 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Modo de montagem                         | Plug-on                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Localização de montagem                  | Montante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Altura                                   | 36 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Largura                                  | 8,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Profundidade                             | 34,64 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Durabilidade elétrica                    | 10000 ciclos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ligações - terminais                     | Terminal da placa1 cabo(s) 0,5...2,5 mm <sup>2</sup> - rígido<br>Terminal da placa1 cabo(s) 0,5...1,5 mm <sup>2</sup> - flexível<br>Terminal da placa1 cabo(s) 0,5...1,5 mm <sup>2</sup> - flexível com casquilho<br>Terminal da placa2 cabo(s) 2,5 mm <sup>2</sup> - rígido<br>Terminal da placa2 cabo(s) 2,5 mm <sup>2</sup> - flexível<br>Terminal da placa2 cabo(s) 1,5 mm <sup>2</sup> - flexível com casquilho |
| Comprimento da tira do fio               | 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Binário de aperto                        | 1 N.m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### Ambiente

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Graus de poluição                          | 3           |
| Tropicalização                             | 2           |
| Temperatura do ar ambiente para a operação | -25...60 °C |
| Temperatura ambiente para armazenamento    | -40...85 °C |

### Unidades de embalagem

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Unidade de pacote tipo 1       | PCE     |
| Numero de unidades por emb.    | 1       |
| Peso da embalagem (Lbs)        | 35 g    |
| Pacote 1 Altura                | 2,5 cm  |
| Pacote 1 largura               | 8 cm    |
| Pacote 1 Comprimento           | 10,6 cm |
| Unidade de pacote tipo 2       | BB1     |
| Número de unidades no pacote 2 | 9       |
| Peso do pacote 2               | 380 g   |
| Pacote 2 Altura                | 11,5 cm |

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Largura do pacote 2            | 8,5 cm   |
| Comprimento do pacote 2        | 23,7 cm  |
| Unidade de pacote tipo 3       | S03      |
| Número de unidades no pacote 3 | 81       |
| Pacote 3 Peso                  | 3,942 kg |
| Pacote 3 Altura                | 30 cm    |
| Largura do pacote 3            | 30 cm    |
| Pacote 3 Comprimento           | 40 cm    |

## Sustentabilidade da oferta

|                                |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Situação da oferta sustentável | Produto Green Premium                                                                                                                                           |
| Regulamento REACH              |  <a href="#">Declaração REACH</a>                                              |
| Diretiva RoHS da UE            | Conforme  <a href="#">Declaração RoHS Da EU</a>                                |
| Sem mercúrio                   | Sim                                                                                                                                                             |
| Informações das isenções RoHS  |  <a href="#">Sim</a>                                                           |
| Regulamento RoHS China         |  <a href="#">Declaração RoHS China</a>                                         |
| Perfil de Circularidade        |  <a href="#">Informação Sobre O Fim Da Vida Útil</a>                           |
| WEEE                           | No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo. |

## Garantia contractual

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantia | 18 months |
|----------|-----------|