



Principal

Range of product	Acti 9
Tipo de produto ou componente	Disparo por emissão de corrente com contacto OF
Nome abreviado do dispositivo	MX + OF
Composição de contactos de sinal	1 A / F
[Ie] corrente estipulada de funcionamento	3 A a $\geq$ 240 V CA 6 A a $<$ 240 V CA 1 A a 130 V CD 2 A a $\leq$ 48 V CD 6 A a $\leq$ 24 V CA
Tensão do circuito de comando	230...415 V CA 50/60 Hz 110...130 V CC
Distancias de 9 milímetros	2

Complementar

Compatibilidade gama	Vigi NG125 Acti9 NG125LMA Acti9 NG125NA Acti9 NG125
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	690 V CA 50/60 Hz em conformidade com EN/IEC 60947-5-1
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	8 kV em conformidade com EN/IEC 60947-5-1
Sinalização local	Indicador de acção
Modo de montagem	Fixo
Suporte de montagem	Calha DIN simétrica de 35 mm
Altura	106 mm
Largura	33 mm
Profundidade	78 mm
Peso net	0,129 kg
Durabilidade elétrica	10000 ciclosem conformidade com EN/IEC 60947-5-1
Ligações - terminais	Terminal da placa - 1 cabo(s) 0,5...2,5 mm ² - rígido Terminal da placa - 1 cabo(s) 0,5...1,5 mm ² - flexível Terminal da placa - 1 cabo(s) 0,5...1,5 mm ² - flexível com casquilho Terminal da placa - 2 cabo(s) 2,5 mm ² - flexível Terminal da placa - 2 cabo(s) 2,5 mm ² - rígido Terminal da placa - 2 cabo(s) 1,5 mm ² - flexível com casquilho
Comprimento da tira do fio	10 mm
Binário de aperto	1 N.m
Código de compatibilidade	MX + OF

Ambiente

Normas	EN/IEC 60947-5-1
Certificações do produto	ASEFA ASTA LCIE KEMA
Grau de protecção IP	IP20 Bem conformidade com EN/IEC 60947-5-1 IP4em conformidade com EN/IEC 60947-5-1
Graus de poluição	3em conformidade com EN/IEC 60947-5-1
Categoria de sobretensão	II
Tropicalização	2em conformidade com EN/IEC 60947-5-1

Humidade relativa	95 %em55 °C
Temperatura do ar ambiente para a operação	-25...60 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...85 °C

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	129 g
Pacote 1 Altura	3,3 cm
Pacote 1 largura	7,8 cm
Pacote 1 Comprimento	10,6 cm
Unidade de pacote tipo 2	BB1
Número de unidades no pacote 2	6
Peso do pacote 2	841 g
Pacote 2 Altura	12 cm
Largura do pacote 2	9 cm
Comprimento do pacote 2	24 cm
Unidade de pacote tipo 3	S03
Número de unidades no pacote 3	54
Pacote 3 Peso	7,912 kg
Pacote 3 Altura	30 cm
Largura do pacote 3	30 cm
Pacote 3 Comprimento	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACH	 Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme  Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------