



Principal

Range of product	Acti 9
Tipo de produto ou componente	Contacto OF
Nome abreviado do dispositivo	OF e SD
Composição de contactos de sinal	2 A / F
[In] corrente nominal	3 A 415 V CA - 50/60 Hz 6 A <= 240 V CA - 50/60 Hz 1 A 130 V CD 3 A <= 48 V CD
Distancias de 9 milímetros	1

Complementar

Compatibilidade gama	Acti9 NG125NA Acti9 NG125LMA Acti9 NG125
[U] Tensão estipulada de Isolamento	690 V CA 50/60 Hz em conformidade com EN/IEC 60947-5-1
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	8 kV em conformidade com EN/IEC 60947-5-1
Modo de montagem	Fixo
Suporte de montagem	Calha DIN
Altura	102,8 mm
Largura	15,3 mm
Profundidade	75,5 mm
Durabilidade elétrica	10000 ciclosem conformidade com EN/IEC 60947-5-1
Ligações - terminais	Terminal da placa1 cabo(s) 0,5...2,5 mm ² - rígido Terminal da placa1 cabo(s) 0,5...1,5 mm ² - flexível Terminal da placa1 cabo(s) 0,5...1,5 mm ² - flexível com casquilho Terminal da placa2 cabo(s) 2,5 mm ² - rígido Terminal da placa2 cabo(s) 2,5 mm ² - flexível Terminal da placa2 cabo(s) 1,5 mm ² - flexível com casquilho
Comprimento da tira do fio	10 mm
Binário de aperto	1 N.m

Ambiente

Normas	EN/IEC 60947-5-1
Certificações do produto	LCIE KEMA ASEFA ASTA
Graus de poluição	3em conformidade com EN/IEC 60947-5-1
Tropicalização	2em conformidade com EN/IEC 60947-5-1
Temperatura do ar ambiente para a operação	-25...60 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...85 °C

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	66 g
Pacote 1 Altura	2,3 cm
Pacote 1 largura	7,8 cm

Pacote 1 Comprimento	10,6 cm
Unidade de pacote tipo 2	BB1
Número de unidades no pacote 2	9
Peso do pacote 2	657 g
Pacote 2 Altura	12 cm
Largura do pacote 2	9 cm
Comprimento do pacote 2	24 cm
Unidade de pacote tipo 3	S03
Número de unidades no pacote 3	81
Pacote 3 Peso	6,317 kg
Pacote 3 Altura	30 cm
Largura do pacote 3	30 cm
Pacote 3 Comprimento	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------