



Principal

Aplicação de disjuntor	Circuito de controlo
Linha de produto	P25M
Nome abreviado do dispositivo	Bloco limitador
Identificação de pólos	3P

Complementar

[In] corrente nominal	63 A
Poder de corte	100 kA a 415 V CA
Modo de montagem	Fixo em baixo Fixo em cima
Suporte de montagem	Ligação
Distancias de 9 milímetros	5
Ligações - terminais	Terminais tipo túnel 25 mm ² flexível

Ambiente

Normas	IEC 947-2 IEC 947-4
Certificações do produto	NEMKO CEBEC SEMKO DEMKO

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	117 g
Pacote 1 Altura	4 cm
Pacote 1 largura	4,5 cm
Pacote 1 Comprimento	4,5 cm
Unidade de pacote tipo 2	S02
Número de unidades no pacote 2	30
Peso do pacote 2	3,86 kg
Pacote 2 Altura	15 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Diretiva RoHS da UE	Conforme  Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------