



Principal

Range of product	Acti 9
Tipo de produto ou componente	Contacto OF
Nome abreviado do dispositivo	NA
Composição de contactos de sinal	2 NA
Distancias de 9 milímetros	1

Complementar

Compatibilidade gama	Acti 9 P25M
Modo de montagem	Fixo
Suporte de montagem	Calha DIN
Altura	89 mm
Largura	18 mm
Profundidade	65 mm
Ligações - terminais	Terminal de abraçadeira2 cabo(s) 1 mm ² - flexível Terminal de abraçadeira2 cabo(s) 2,5 mm ² - flexível Terminal de abraçadeira2 cabo(s) 1 mm ² - rígido

Ambiente

Normas	EN/IEC 60947-5-1
Certificações do produto	CEBEC NEMKO SEMKO DEMKO FIMKO
Tropicalização	2em conformidade com EN/IEC 60947-5-1
Humidade relativa	95 %em55 °C
Temperatura do ar ambiente para a operação	-20...60 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...80 °C

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	42,9 g
Pacote 1 Altura	1,2 cm
Pacote 1 largura	6,6 cm
Pacote 1 Comprimento	9 cm
Unidade de pacote tipo 2	BB1
Número de unidades no pacote 2	10
Peso do pacote 2	478 g
Pacote 2 Altura	10 cm
Largura do pacote 2	10 cm
Comprimento do pacote 2	15 cm
Unidade de pacote tipo 3	S03

Número de unidades no pacote 3	100
Pacote 3 Peso	5,213 kg
Pacote 3 Altura	30 cm
Largura do pacote 3	30 cm
Pacote 3 Comprimento	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Diretiva RoHS da UE	Conforme  Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------