



Principal

Nome do produto	UA
Tipo de produto ou componente	Unidade de controlo

Complementar

[Us] tensão de alimentação nominal	220...240 V CA a 50/60 Hz
Modo de funcionamento	Funcionamento forçado na fonte sobresselente Parar (desligar as fontes normal e de substituição) Funcionamento automático Funcionamento forçado na fonte normal
Dispositivo bloqueado	Masterpact NW Compact NS100...630 Compact NS630b...1600 Masterpact NT
Modos de selecção	Disjuntor em R Disjuntor em N
Exercitador do grupo gerador	Controlo de arranque Encerramento retardado ajustável
Função de teste	POR PRESSAO faz o botão de teste na Parte frontal do controlador
Função complementar	Seleção do tipo de fonte normal (monofásico ou trifásico) Definição do tempo de arranque máximo para a fonte de substituição Transfer. voluntária p/ origem substituição (por ex., comandos gestão energia) Fonte normal forçada se fonte sobresselente n/ operacional durante tarifa sup. Contacto adicional: transferir p/ fonte subst. apenas se o cont. estiver fechado
Sinalização local	Disparo de falha Ligado Desligado
Tipo de entrada	Cliente de contactos ordem voluntária de transferência para a origem R
Tipo de saída	Cliente de contactos indicação de funcionamento no modo automático ou de paragem
[Ith] corrente térmica convencional ao ar livre	8 A
[Ie] corrente estipulada de funcionamento	AC-12 4 A CA 440 V AC-12 5 A CA 380/415 V DC-13 2 A 24 V

Ambiente

Normas	IEC 947-5-1
Grau de proteção IP	Ligadores IP21em conformidade com EN 60529 Frente IP40em conformidade com EN 60529 Lado IP30em conformidade com EN 60529
Grau de protecção IK	Frente IK07em conformidade com EN 50102

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	1,586 kg
Pacote 1 Altura	15,6 cm
Pacote 1 largura	15,6 cm
Pacote 1 Comprimento	18 cm
Unidade de pacote tipo 2	S04
Número de unidades no pacote 2	6
Peso do pacote 2	10,282 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	40 cm
Comprimento do pacote 2	60 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------