



Principal

Tipo de produto ou componente	Contacto auxiliar
Nome abreviado do dispositivo	SD SDV OF SDE
Aplicação do equipamento	Breaker status monitoring
Compatibilidade gama	ComPact NS630b...1600 ComPact NS1600b...3200 Compact INS Compact INV Compact NSX EasyPact CVS PowerPact Multistandard ComPact NSX DC
Composição de contactos de sinal	1 NA / NF

Complementar

Tipo de falha	Falha eléctrica geral
Sinalização local	Open/Close indicação ligado/desligado Relay trip indicator indicador de disparo Falha eléctrica disparo de falha
Tipo de contactos auxiliares	Baixo nível
Modo de montagem	Encaixe
[Ith] Corrente Térmica de Ar Livre Convencional	5 A
[Ie] corrente estipulada de funcionamento	AC-12 5 A a 24 V CA 50/60 Hz AC-12 5 A a 48 V CA 50/60 Hz AC-12 5 A a 110 V CA 50/60 Hz AC-12 5 A a 220/240 V CA 50/60 Hz AC-12 5 A a 380/440 V CA 50/60 Hz AC-12 5 A a 480 V CA 50/60 Hz AC-15 3 A a 24 V CA 50/60 Hz AC-15 3 A a 48 V CA 50/60 Hz AC-15 2,5 A a 110 V CA 50/60 Hz AC-15 2 A a 220/240 V CA 50/60 Hz AC-15 1,5 A a 380/440 V CA 50/60 Hz AC-15 1 A a 480 V CA 50/60 Hz DC-12 5 A a 24 V CD DC-12 2,5 A a 48 V CD DC-12 0,6 A a 110 V CD DC-12 0,3 A a 250 V CD DC-14 1 A a 24 V CD DC-14 0,2 A a 48 V CD DC-14 0,05 A a 110 V CD DC-14 0,03 A a 250 V CD
Carga mínima	1 mA a 4 V CD
Categoria de Acessórios / peças separadas	Peça de reserva para Compact NS630b...1600 Peça de reserva para Compact NS1600b...3200

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	24 g
Pacote 1 Altura	1,2 cm
Pacote 1 largura	7,8 cm

Pacote 1 Comprimento	6 cm
Unidade de pacote tipo 2	BB1
Número de unidades no pacote 2	10
Peso do pacote 2	240 g
Pacote 2 Altura	5 cm
Largura do pacote 2	17 cm
Comprimento do pacote 2	17 cm
Unidade de pacote tipo 3	S02
Número de unidades no pacote 3	100
Pacote 3 Peso	2,783 kg
Pacote 3 Altura	15 cm
Largura do pacote 3	30 cm
Pacote 3 Comprimento	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme  Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Sem PVC	Sim

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------