



Principal

Linha de produto	Masterpact NT NSX100...250 Compact NS100...630 Masterpact NW Compact NS630b...1600 NSX400...630
Tipo de produto ou componente	Unidade de interface e controlo
Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessório de encravamento
Compatibilidade gama	Compact NS disjuntor Compact NSX disjuntor Masterpact NT disjuntor Masterpact NW disjuntor
Nome abreviado do dispositivo	ACP + BA
[Us] tensão de alimentação nominal	220...240 V CA a 50/60 Hz

Complementar

Modo de funcionamento	Funcionamento automático Funcionamento forçado na fonte sobresselente Funcionamento forçado na fonte normal Parar (desligar as fontes normal e de substituição)
Dispositivo bloqueado	NSX400...630 Masterpact NW NSX100...250 Masterpact NT Compact NS630b...1600 Compact NS100...630
Modos de selecção	Disjuntor em N Disjuntor em R
Função de teste	POR Abertura fazer disjuntor P25M Que Alimenta o controlador
Função complementar	Contacto adicional: transferir p/ fonte subst. apenas se o cont. estiver fechado Transfer. voluntária p/ origem substituição (por ex., comandos gestão energia)
Sinalização local	Desligado Ligado Disparo de falha
Tipo de entrada	Cliente de contactos ordem voluntária de transferência para a origem R
Tipo de saída	Cliente de contactos indicação de funcionamento no modo automático ou de paragem
[Ith] corrente térmica convencional ao ar livre	8 A

[le] corrente estipulada de funcionamento	AC-12 4 A CA 440 V AC-12 5 A CA 380/415 V AC-12 8 A CA 110 V AC-12 8 A CA 220/240 V AC-12 8 A CA 24 V AC-12 8 A CA 48 V AC-13 6 A CA 110 V AC-13 6 A CA 220/240 V AC-13 7 A CA 24 V AC-13 7 A CA 48 V AC-14 4 A CA 110 V AC-14 4 A CA 220/240 V AC-14 5 A CA 24 V AC-14 5 A CA 48 V AC-15 3 A CA 220/240 V AC-15 4 A CA 110 V AC-15 5 A CA 24 V AC-15 5 A CA 48 V DC-12 0,4 A CD 250 V DC-12 0,6 A CD 110 V DC-12 2 A CD 48 V DC-12 8 A CD 24 V DC-13 2 A 24 V
Compatibilidade do produto	Compact NS630b...1600 Compact NSX100...250 Compact NSX400...630

Ambiente

Normas	IEC 947-5-1
Grau de proteção IP	Ligadores IP21em conformidade com EN 60529 Frente IP40em conformidade com EN 60529 Lado IP30em conformidade com EN 60529
Grau de protecção IK	Frente IK07em conformidade com EN 50102

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	3,901 kg
Pacote 1 Altura	12,7 cm
Pacote 1 largura	16 cm
Pacote 1 Comprimento	27,5 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme  Declaração RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	 Informação Sobre O Fim Da Vida Útil

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------