



Principal

Linha de produto	NSX100...250 NSX400...630 Masterpact NT Compact NS100...630 Compact NS630b...1600 Masterpact NW
Tipo de produto ou componente	Unidade de interface e controlo
Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessório de encravamento
Compatibilidade gama	Compact NS disjuntor Compact NSX disjuntor Masterpact NT disjuntor Masterpact NW disjuntor
Nome abreviado do dispositivo	ACP + UA
[Us] tensão de alimentação nominal	380...415 V CA a 50/60 Hz 440 V CA a 60 Hz

Complementar

Modo de funcionamento	Funcionamento forçado na fonte sobresselente Parar (desligar as fontes normal e de substituição) Funcionamento automático Funcionamento forçado na fonte normal
Dispositivo bloqueado	Masterpact NW NSX400...630 NSX100...250 Compact NS100...630 Masterpact NT Compact NS630b...1600
Modos de selecção	Disjuntor em R Disjuntor em N
Função de teste	POR PRESSAO faz o botão de teste na Parte frontal do controlador
Função complementar	Contacto adicional: transferir p/ fonte subst. apenas se o cont. estiver fechado Definição do tempo de arranque máximo para a fonte de substituição Fonte normal forçada se fonte sobresselente n/ operacional durante tarifa sup. Selecção do tipo de fonte normal (monofásico ou trifásico) Transfer. voluntária p/ origem substituição (por ex., comandos gestão energia)
Sinalização local	Desligado Disparo de falha Ligado
Tipo de entrada	Cliente de contactos ordem voluntária de transferência para a origem R
Tipo de saída	Cliente de contactos indicação de funcionamento no modo automático ou de paragem
[Ith] corrente térmica convencional ao ar livre	8 A

[le] corrente estipulada de funcionamento	AC-12 4 A CA 440 V AC-12 5 A CA 380/415 V AC-12 8 A CA 110 V AC-12 8 A CA 220/240 V AC-12 8 A CA 24 V AC-12 8 A CA 48 V AC-13 6 A CA 110 V AC-13 6 A CA 220/240 V AC-13 7 A CA 24 V AC-13 7 A CA 48 V AC-14 4 A CA 110 V AC-14 4 A CA 220/240 V AC-14 5 A CA 24 V AC-14 5 A CA 48 V AC-15 3 A CA 220/240 V AC-15 4 A CA 110 V AC-15 5 A CA 24 V AC-15 5 A CA 48 V DC-12 0,4 A CD 250 V DC-12 0,6 A CD 110 V DC-12 2 A CD 48 V DC-12 8 A CD 24 V DC-13 2 A 24 V
Compatibilidade do produto	Compact NSX100...250 Compact NS630b...1600 Compact NSX400...630

Ambiente

Normas	IEC 947-5-1
Grau de proteção IP	Ligadores IP21em conformidade com EN 60529 Frente IP40em conformidade com EN 60529 Lado IP30em conformidade com EN 60529
Grau de protecção IK	Frente IK07em conformidade com EN 50102

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	4,673 kg
Pacote 1 Altura	30 cm
Pacote 1 largura	30 cm
Pacote 1 Comprimento	40 cm
Unidade de pacote tipo 2	S03
Número de unidades no pacote 2	1
Peso do pacote 2	5,093 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme  Declaração RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	 Informação Sobre O Fim Da Vida Útil

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------