



Principal

Alcance	Compacto
Nome do produto	Compact INV
Tipo de produto ou componente	Chave seccionadora
Identificação de pólos	3P
Tipo de rede	CD CA
Frequência da rede	50/60 Hz
Cor do manípulo	Preto
[Ie] corrente estipulada de funcionamento	AC-23A 500 A CA 50/60 Hz 500/525 V AC-23A 500 A CA 50/60 Hz 660/690 V AC-21A 630 A CA 50/60 Hz 220/240 V AC-21A 630 A CA 50/60 Hz 380/415 V AC-21A 630 A CA 50/60 Hz 440/480 V AC-21A 630 A CA 50/60 Hz 480 V NEMA AC-21A 630 A CA 50/60 Hz 500/525 V AC-21A 630 A CA 50/60 Hz 660/690 V AC-22A 550 A CA 50/60 Hz 660/690 V AC-22A 630 A CA 50/60 Hz 220/240 V AC-22A 630 A CA 50/60 Hz 380/415 V AC-22A 630 A CA 50/60 Hz 440/480 V AC-22A 630 A CA 50/60 Hz 480 V NEMA AC-22A 630 A CA 50/60 Hz 500/525 V AC-23A 630 A CA 50/60 Hz 220/240 V AC-23A 630 A CA 50/60 Hz 380/415 V AC-23A 630 A CA 50/60 Hz 440/480 V AC-23A 630 A CA 50/60 Hz 480 V NEMA AC-23B 630 A CA 50/60 Hz 220/240 V AC-23B 630 A CA 50/60 Hz 380/415 V AC-23B 630 A CA 50/60 Hz 440/480 V AC-23B 630 A CA 50/60 Hz 480 V NEMA AC-23B 630 A CA 50/60 Hz 500/525 V AC-23B 630 A CA 50/60 Hz 660/690 V DC-21A 550 A CD 125 V 2 pólos em série DC-22A 550 A CD 125 V 2 pólos em série DC-23A 550 A CD 125 V 2 pólos em série DC-23B 630 A CD 125 V 2 pólos em série
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	750 V CA 50/60 Hz
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	8 kV
[Ith] corrente térmica convencional ao ar livre	630 A a 60 °C
[Icm] poder de fecho nominal em curto-circuito	330 KA com disjuntor de protecção a montante 690 V CA a 50/60 Hz 50 kA interruptor seccionador autónomo 690 V CA a 50/60 Hz
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	250 V CD 690 V CA 50/60 Hz
Adequação para isolamento	Sim
Indicação de posição do contacto	Sim
Travagem visível	Sim
Graus de poluição	3

A informação fornecida neste documento contém descrições gerais e/ou características técnicas do desempenho dos produtos contidos neste documento. Este documento não pretende e não substitui a determinação da adequação e fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário. É dever de qualquer usuário tal qual o integrador a realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização. A Schneider Electric Brasil LTDA. E nem qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável pelo uso indevido das informações aqui contidas.

Complementar

Tipo de controlo	Manípulo rotativo
Modo de montagem	Fixo
Suporte de montagem	Placa Calha
Ligação superior	Frontal
Ligação inferior	Frontal
Potência máxima	AC-23 200 kW a 220/240 V CA 50/60 Hz AC-23 200 kW a 230 V CA 50/60 Hz NEMA) AC-23 315 kW a 380/415 V CA 50/60 Hz AC-23 375 kW a 480 V CA 50/60 Hz NEMA) AC-23 400 kW a 440 V CA 50/60 Hz AC-23 400 kW a 500/525 V CA 50/60 Hz AC-23 560 kW a 660/690 V CA 50/60 Hz
Funcionamento nominal	Ininterrupta
[I _{cw}] corrente de curta duração admissível estipulada	11,5 KA durante 3 sem conformidade com IEC 60947-3 20 KA durante 1 sem conformidade com IEC 60947-3 4 KA durante 30 sem conformidade com IEC 60947-3 4,9 kA durante 20 sem conformidade com IEC 60947-3
Durabilidade mecânica	10000 ciclos
Durabilidade elétrica	AC-21A 1000 ciclos 440 V CA 50/60 Hz AC-21A 1000 ciclos 500 V CA 50/60 Hz AC-21A 1000 ciclos 690 V CA 50/60 Hz AC-22A 1000 ciclos 440 V CA 50/60 Hz AC-22A 1000 ciclos 500 V CA 50/60 Hz AC-22A 1000 ciclos 690 V CA 50/60 Hz AC-23A 1000 ciclos 440 V CA 50/60 Hz AC-23A 1000 ciclos 500 V CA 50/60 Hz AC-23A 1000 ciclos 690 V CA 50/60 Hz DC-21A 1000 ciclos 125 V CD DC-22A 1000 ciclos 125 V CD DC-23A 1000 ciclos 125 V CD AC-23B 200 ciclos 500 V CA 50/60 Hz AC-23B 200 ciclos 690 V CA 50/60 Hz DC-23B 200 ciclos 125 V CD
Desvio de ligação	45 mm
Altura	205 mm
Largura	185 mm
Profundidade	130 mm
Peso net	4,6 kg

Ambiente

Normas	IEC 60947-1 IEC 60947-3
Certificações do produto	CCC KEMA-KEUR
Grau de protecção IP	IP40em conformidade com IEC 60529
Grau de protecção IK	IK07em conformidade com EN 50102
Temperatura do ar ambiente para a operação	-25...70 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-50...85 °C

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	5,012 kg
Pacote 1 Altura	18,5 cm
Pacote 1 largura	19,5 cm
Pacote 1 Comprimento	22,5 cm
Unidade de pacote tipo 2	S04
Número de unidades no pacote 2	4
Peso do pacote 2	20,774 kg
Pacote 2 Altura	30 cm

Largura do pacote 2	40 cm
Comprimento do pacote 2	60 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------