



Principal

Nome abreviado do dispositivo	Interrupor de suporte
Tipo de produto ou componente	Contacto auxiliar
Aplicação do equipamento	Monitorização
Compatibilidade gama	Masterpact NT Masterpact NW Masterpact NW DC ComPact NS630b...1600
Composição de contactos de sinal	1 NA / NF

Complementar

Tipo de contactos auxiliares	Standard
Funcionamento dos contactos auxiliares	Posição ligada Posição de teste Posição desligada
Modo de montagem	Prolongamento
[Ie] corrente estipulada de funcionamento	AC-12 6 A a 690 V CA 50/60 Hz AC-12 8 A a 240 V CA 50/60 Hz AC-12 8 A a 380 V CA 50/60 Hz AC-12 8 A a 480 V CA 50/60 Hz DC-12 0,3 A a 250 V CD DC-12 0,8 A a 125 V CD DC-12 2,5 A a 24/48 V CD
Carga mínima	100 mA a 24 V
Categoria de Acessórios / peças separadas	Peça de reserva para Masterpact NT Peça de reserva para Masterpact NW Peça de reserva para Masterpact NW DC Peça de reserva para ComPact NS630b...1600

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	20 g
Pacote 1 Altura	0,9 cm
Pacote 1 largura	4,7 cm
Pacote 1 Comprimento	5 cm
Unidade de pacote tipo 2	BB1
Número de unidades no pacote 2	100
Peso do pacote 2	3 kg
Pacote 2 Altura	19 cm
Largura do pacote 2	7 cm
Comprimento do pacote 2	37 cm
Unidade de pacote tipo 3	S03
Número de unidades no pacote 3	600
Pacote 3 Peso	12,4 kg
Pacote 3 Altura	30 cm
Largura do pacote 3	30 cm
Pacote 3 Comprimento	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------