



Principal

Nome abreviado do dispositivo	Interruptor de suporte
Tipo de produto ou componente	Contacto auxiliar
Aplicação do equipamento	Monitorização
Compatibilidade gama	Masterpact NT Masterpact NW Masterpact NW DC ComPact NS630b...1600
Composição de contactos de sinal	1 NA / NF

Complementar

Tipo de contactos auxiliares	Baixo nível
Funcionamento dos contactos auxiliares	Posição ligada Posição desligada Posição de teste
Modo de montagem	Prolongamento
[Ie] corrente estipulada de funcionamento	DC-12 0,3 A a 250 V CD DC-12 0,8 A a 125 V CD DC-12 2,5 A a 24/48 V CD AC-12 5 A a 24/48 V CA 50/60 Hz AC-12 5 A a 240 V CA 50/60 Hz AC-12 5 A a 380 V CA 50/60 Hz
Carga mínima	2 mA a 15 V
Categoria de Acessórios / peças separadas	Peça de reserva para Masterpact NT Peça de reserva para Masterpact NW Peça de reserva para Masterpact NW DC Peça de reserva para ComPact NS630b...1600

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	18 g
Pacote 1 Altura	0,9 cm
Pacote 1 largura	4,7 cm
Pacote 1 Comprimento	5 cm
Unidade de pacote tipo 2	BB1
Número de unidades no pacote 2	20
Peso do pacote 2	400 g
Pacote 2 Altura	6 cm
Largura do pacote 2	12 cm
Comprimento do pacote 2	17,7 cm
Unidade de pacote tipo 3	S03
Número de unidades no pacote 3	400
Pacote 3 Peso	7,5 kg
Pacote 3 Altura	30 cm
Largura do pacote 3	30 cm
Pacote 3 Comprimento	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACH	 Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)  Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------