



Principal

Nome abreviado do dispositivo	MN com temporização fixa
Tipo de produto ou componente	Time delay relay
Aplicação do equipamento	Controlo
Compatibilidade gama	Masterpact NT Masterpact NW Compact NSX ComPact NS630b...1600 ComPact NS1600b...3200 PowerPact Multistandard Compact NSXm ComPact NSX DC Masterpact NW UL 489 Masterpact NT UL 489 Masterpact NW DC
Tipo de desconexão de tensão	Desconexão de subtensão
Tensão do circuito de comando	100...130 V CA 50/60 Hz 100...130 V CC

Complementar

Duração do impulso	200 ms
Amplitude de atraso de tempo	0,5 ... 3 s
Tensão limiar de disparo	0,35 ... 0,7 Un abrir 0,85 Un fechar
Potência de retenção da alimentação	4,5 VA
Potência de irrupção da alimentação	200 VA
Modo de montagem	Montagem externa
Tempo de resposta	0,5 s 1 s 1,5 s 3 s
Categoria de Acessórios / peças separadas	Peça de reserva para Compact NS630b...1600 Peça de reserva para Compact NS1600b...3200

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	192 g
Pacote 1 Altura	8,5 cm
Pacote 1 largura	8 cm
Pacote 1 Comprimento	9 cm
Unidade de pacote tipo 2	S03
Número de unidades no pacote 2	36
Peso do pacote 2	7,31 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Diretiva RoHS da UE	Conforme  Declaração RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Sem PVC	Sim

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------