




Principal

Nome abreviado do dispositivo	MN
Tipo de produto ou componente	Saída de tensão
Aplicação do equipamento	Controlo
Compatibilidade gama	Masterpact NT ComPact NS630b...1600 Masterpact NT NAVY Masterpact NT UL 489
Tipo de desconexão de tensão	Desconexão de subtenção
Tensão do circuito de comando	200...250 V CA 50/60 Hz 200...250 V CC

Complementar

Tensão limiar de disparo	0,35 ... 0,7 x Un abertura 0,85 x Un fecho
Potência de retenção da alimentação	4,5 VA
Modo de montagem	Prolongamento
Tempo de resposta	40 ms Masterpact NT) 90 ms Compact NS630b...1600)

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	177 g
Pacote 1 Altura	3,5 cm
Pacote 1 largura	6 cm
Pacote 1 Comprimento	8,2 cm

Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------