



### Principal

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Alcance                       | PratiKa        |
| Tipo de produto ou componente | Tomada         |
| Nome abreviado do dispositivo | Tomada Pratika |
| Nível de encaixe              | Baixa tensão   |
| Identificação de pólos        | 2P + E         |
| Tipo de rede                  | CA             |
| Norma da tomada               | Industrial     |

### Complementar

|                                             |                                                                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Modo de montagem                            | Parede                                                                        |
| Ficha, tomada, forma da estação de controlo | Em ângulo                                                                     |
| [In] corrente nominal                       | 63 A                                                                          |
| [Ue] tensão de operação nominal             | 200...250 V                                                                   |
| Frequência da rede                          | 50/60 Hz                                                                      |
| Perne de terra, posição horária             | 6 h                                                                           |
| Ligador, material de encaixe                | Habitação auto-extinguível                                                    |
| Material de contactos                       | Pinos aço inoxidável<br>Mangas latão banhado a níquel<br>Molas aço inoxidável |
| Ligações - terminais                        | Parafusos cativos, totalmente desapertados                                    |
| Secção de cruzamento de cabo                | 6...25 mm <sup>2</sup>                                                        |
| Entrada de cabo                             | Bucim                                                                         |
| Tipo de rosca                               | Pg 36                                                                         |
| Peso net                                    | 0,93 kg                                                                       |
| Dimensão da base                            | 104 x 162 mm                                                                  |
| Altura                                      | 255 mm                                                                        |
| Largura                                     | 104 mm                                                                        |
| Profundidade                                | 180 mm                                                                        |
| Cor                                         | Cinzeno RAL 7035)                                                             |
| Cor de tensão                               | Azul                                                                          |

### Ambiente

|                                            |                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Normas                                     | EN 60309-2<br>EN 60309-1                  |
| Grau de protecção IP                       | IP67em conformidade com IEC 60529         |
| Grau de protecção IK                       | IK08em conformidade com EN 62262          |
| Resistência a incêndios                    | 850 °Cem conformidade com IEC 60695-2-11  |
| Humidade relativa                          | 50 %Em40 °C<br>70 %Em30 °C<br>90 %em20 °C |
| Temperatura do ar ambiente para a operação | 35 °C ( 86400 s )                         |

## Unidades de embalagem

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Unidade de pacote tipo 1       | PCE      |
| Numero de unidades por emb.    | 1        |
| Peso da embalagem (Lbs)        | 943 g    |
| Pacote 1 Altura                | 18 cm    |
| Pacote 1 largura               | 10,4 cm  |
| Pacote 1 Comprimento           | 25,5 cm  |
| Unidade de pacote tipo 2       | S03      |
| Número de unidades no pacote 2 | 5        |
| Peso do pacote 2               | 5,202 kg |
| Pacote 2 Altura                | 30 cm    |
| Largura do pacote 2            | 30 cm    |
| Comprimento do pacote 2        | 40 cm    |

## Sustentabilidade da oferta

|                                |                                                                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Situação da oferta sustentável | Produto Green Premium                                                                           |
| Regulamento REACH              | <a href="#">Declaração REACH</a>                                                                |
| Diretiva RoHS da UE            | Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) <a href="#">Declaração RoHS da EU</a> |
| Sem mercúrio                   | Sim                                                                                             |
| Informações das isenções RoHS  | <a href="#">Sim</a>                                                                             |
| Regulamento RoHS China         | <a href="#">Declaração RoHS China</a>                                                           |
| Divulgação Ambiental           | <a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>                                                     |

## Garantia contractual

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantia | 18 months |
|----------|-----------|