



Principal

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Alcance | PratiKa |
| Tipo de produto ou componente | Tomada |
| Nome abreviado do dispositivo | Tomada Pratika |
| Nível de encaixe | Baixa tensão |
| Identificação de pólos | 3P + E |
| Tipo de rede | CA |
| Norma da tomada | Industrial |

Complementar

| | |
|---|---|
| Modo de montagem | Montado em painel |
| Ficha, tomada, forma da estação de controlo | Em ângulo |
| [In] corrente nominal | 125 A |
| [Ue] tensão de operação nominal | 380...415 V |
| Frequência da rede | 50/60 Hz |
| Perne de terra, posição horária | 6 h |
| Ligador, material de encaixe | Habitação auto-extinguível |
| Material de contactos | Pinos aço inoxidável Mangas latão banhado a níquel Molas aço inoxidável |
| Ligações - terminais | Parafusos cátivos, totalmente desapertados |
| Secção de cruzamento de cabo | 16...70 mm ² |
| Peso net | 1,205 kg |
| Dimensão da base | 110 x 114 mm |
| Altura | 114 mm |
| Largura | 129 mm |
| Profundidade | 166 mm |
| Cor | Cinzento RAL 7035) |
| Cor de tensão | Vermelho |

Ambiente

| | |
|--|---|
| Normas | EN 60309-1 EN 60309-2 |
| Grau de protecção IP | IP67em conformidade com IEC 60529 |
| Grau de protecção IK | IK08em conformidade com EN 62262 |
| Resistência a incêndios | 850 °Cem conformidade com IEC 60695-2-11 |
| Humididade relativa | 50 %Em40 °C 70 %Em30 °C 90 %em20 °C |
| Temperatura do ar ambiente para a operação | 35 °C (86400 s) |

Unidades de embalagem

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Unidade de pacote tipo 1 | PCE |
| Numero de unidades por emb. | 1 |
| Peso da embalagem (Lbs) | 1,198 kg |
| Pacote 1 Altura | 12,9 cm |
| Pacote 1 largura | 13,5 cm |
| Pacote 1 Comprimento | 16,5 cm |
| Unidade de pacote tipo 2 | S03 |
| Número de unidades no pacote 2 | 8 |
| Peso do pacote 2 | 10,071 kg |
| Pacote 2 Altura | 30 cm |
| Largura do pacote 2 | 30 cm |
| Comprimento do pacote 2 | 40 cm |

Sustentabilidade da oferta

| | |
|--------------------------------|--|
| Situação da oferta sustentável | Produto Green Premium |
| Regulamento REACh | Declaração REACh |
| Diretiva RoHS da UE | Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU |
| Sem mercúrio | Sim |
| Informações das isenções RoHS | Sim |
| Regulamento RoHS China | Declaração RoHS China |
| Divulgação Ambiental | Perfil Ambiental Do Produto |

Garantia contractual

| | |
|----------|-----------|
| Garantia | 18 months |
|----------|-----------|