



### Principal

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Alcance                       | PratiKa       |
| Tipo de produto ou componente | Ficha wander  |
| Nome abreviado do dispositivo | Ficha PratiKa |
| Nível de encaixe              | Baixa tensão  |
| Identificação de pólos        | 3P + E        |
| Tipo de rede                  | CA            |
| Norma da tomada               | Industrial    |

### Complementar

|                                             |                              |
|---------------------------------------------|------------------------------|
| Ficha, tomada, forma da estação de controlo | Recto                        |
| [In] corrente nominal                       | 63 A                         |
| [Ue] tensão de operação nominal             | 380...415 V                  |
| Frequência da rede                          | 50/60 Hz                     |
| Perne de terra, posição horária             | 6 h                          |
| Ligador, material de encaixe                | Habitação auto-extinguível   |
| Material de contactos                       | Pinos latão banhado a níquel |
| Ligações - terminais                        | Parafusos cativos            |
| Secção de cruzamento de cabo                | 6...25 mm²                   |
| Diâmetro exterior do cabo                   | 17...31 mm                   |
| Entrada de cabo                             | Bucim                        |
| Tipo de rosca                               | Pg 36                        |
| Peso net                                    | 0,736 kg                     |
| Altura                                      | 265 mm                       |
| Largura                                     | 110 mm                       |
| Profundidade                                | 110 mm                       |
| Cor                                         | Cinzentos RAL 7035)          |
| Cor de tensão                               | Vermelho                     |

### Ambiente

|                                            |                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Normas                                     | IEC 60309-2<br>IEC 60309-1                |
| Grau de protecção IP                       | IP67em conformidade com IEC 60529         |
| Grau de protecção IK                       | IK08em conformidade com EN 62262          |
| Resistência a incêndios                    | 850 °Cem conformidade com IEC 60695-2-11  |
| Humidade relativa                          | 50 %Em40 °C<br>70 %Em30 °C<br>90 %em20 °C |
| Altitude de funcionamento                  | 2000 m                                    |
| Temperatura do ar ambiente para a operação | 35 °C ( 86400 s )<br>-25...40 °C          |

## Unidades de embalagem

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Unidade de pacote tipo 1       | PCE       |
| Numero de unidades por emb.    | 1         |
| Peso da embalagem (Lbs)        | 744 g     |
| Pacote 1 Altura                | 11 cm     |
| Pacote 1 largura               | 11 cm     |
| Pacote 1 Comprimento           | 25 cm     |
| Unidade de pacote tipo 2       | S03       |
| Número de unidades no pacote 2 | 10        |
| Peso do pacote 2               | 7,925 kg  |
| Pacote 2 Altura                | 30 cm     |
| Largura do pacote 2            | 30 cm     |
| Comprimento do pacote 2        | 40 cm     |
| Unidade de pacote tipo 3       | P12       |
| Número de unidades no pacote 3 | 80        |
| Pacote 3 Peso                  | 75,384 kg |
| Pacote 3 Altura                | 45 cm     |
| Largura do pacote 3            | 80 cm     |
| Pacote 3 Comprimento           | 120 cm    |

## Sustentabilidade da oferta

|                                |                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Situação da oferta sustentável | Produto Green Premium                                                                                                                                                                 |
| Regulamento REACH              |  <a href="#">Declaração REACH</a>                                                                    |
| Diretiva RoHS da UE            | Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)  <a href="#">Declaração RoHS da EU</a> |
| Sem mercúrio                   | Sim                                                                                                                                                                                   |
| Informações das isenções RoHS  |  <a href="#">Sim</a>                                                                               |
| Regulamento RoHS China         |  <a href="#">Declaração RoHS China</a>                                                             |
| Divulgação Ambiental           |  <a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>                                                       |

## Garantia contractual

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantia | 18 months |
|----------|-----------|