



Principal

Alcance	PratiKa
Tipo de produto ou componente	Tomada wander
Nome abreviado do dispositivo	Tomada Pratika
Nível de encaixe	Baixa tensão
Identificação de pólos	3P + E
Tipo de rede	CA
Norma da tomada	Industrial

Complementar

Ficha, tomada, forma da estação de controlo	Recto
[In] corrente nominal	63 A
[Ue] tensão de operação nominal	480...500 V
Frequência da rede	50/60 Hz
Perne de terra, posição horária	7 h
Ligador, material de encaixe	Habitação auto-extinguível
Material de contactos	Pinos aço inoxidável Mangas latão banhado a níquel Molas aço inoxidável
Ligações - terminais	Parafusos cativos
Secção de cruzamento de cabo	6...25 mm²
Diâmetro exterior do cabo	17...31 mm
Entrada de cabo	Bucim
Tipo de rosca	Pg 36
Peso net	0,742 kg
Altura	110 mm
Largura	110 mm
Profundidade	265 mm
Cor	Cinzentos RAL 7035)
Cor de tensão	Preto

Ambiente

Normas	IEC 60309-2 IEC 60309-1
Grau de protecção IP	IP67em conformidade com IEC 60529
Grau de protecção IK	IK08em conformidade com EN 62262
Resistência a incêndios	850 °Cem conformidade com IEC 60695-2-1
Humidade relativa	50 %Em40 °C 70 %Em30 °C 90 %em20 °C
Temperatura do ar ambiente para a operação	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	745 g
Pacote 1 Altura	10,5 cm
Pacote 1 largura	10,5 cm
Pacote 1 Comprimento	26,5 cm
Unidade de pacote tipo 2	S03
Número de unidades no pacote 2	10
Peso do pacote 2	7,937 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------