



Principal

Alcance	PratiKa
Tipo de produto ou componente	Plugue
Nome abreviado do dispositivo	Ficha PratiKa
Nível de encaixe	Baixa tensão
Identificação de pólos	3P + N + E
Tipo de rede	CA
Norma da tomada	Industrial

Complementar

Modo de montagem	Parede
Ficha, tomada, forma da estação de controlo	Em ângulo
[In] corrente nominal	63 A
[Ue] tensão de operação nominal	380...415 V
Frequência da rede	50/60 Hz
Perne de terra, posição horária	6 h
Ligador, material de encaixe	auto-extinguível
Material de contactos	Pinos latão banhado a níquel
Ligações - terminais	Parafusos cativos
Secção de cruzamento de cabo	6...25 mm ²
Entrada de cabo	Bucim
Tipo de rosca	Pg 36
Peso net	1,097 kg
Dimensão da base	104 x 162 mm
Altura	281 mm
Largura	104 mm
Profundidade	180 mm
Cor	Cinzentos RAL 7035)
Cor de tensão	Vermelho

Ambiente

Normas	EN 60309-2 EN 60309-1
Grau de protecção IP	IP67em conformidade com IEC 60529
Grau de protecção IK	IK08em conformidade com EN 62262
Resistência a incêndios	850 °Cem conformidade com IEC 60695-2-1
Humidade relativa	50 %Em40 °C 70 %Em30 °C 90 %em20 °C
Altitude de funcionamento	2000 m
Temperatura do ar ambiente para a operação	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	1,109 kg
Pacote 1 Altura	18 cm
Pacote 1 largura	10,5 cm
Pacote 1 Comprimento	27,5 cm
Unidade de pacote tipo 2	S03
Número de unidades no pacote 2	4
Peso do pacote 2	4,96 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------