



Principal

Alcance	PratiKa
Tipo de produto ou componente	Canto interno
Nome abreviado do dispositivo	Tomada PK Unika
Nível de encaixe	Muito baixa tensão
Identificação de pólos	2P
Tipo de rede	CA
Norma da tomada	Industrial

Complementar

[In] corrente nominal	16 A
[Ue] tensão de operação nominal	230 V
Tensão de saída	24 V
Frequência da rede	50/60 Hz
Perne de terra, posição horária	Sem
Posição dos ponteiros do relógio	Sem
Transformador de potência nominal em VA	160 VA
Tipo de fusível	Cilíndrico
Tamanho do fusível	SEM
Ligador, material de encaixe	Habitação auto-extinguível
Material de contactos	Mangas latão banhado a níquel
Ligações - terminais	Parafusos cativos
Maximum cable cross section	6 mm ²
Maximum cable outer diameter	25 mm
Entrada de cabo	Bucim
Tipo de rosca	Pg 21
Dimensão da base	103 x 225 mm
Altura	225 mm
Largura	103 mm
Profundidade	127 mm
Cor	Violeta RAL 7035)
Cor de tensão	Violeta

Ambiente

Normas	IEC 695-2-1 IEC 742 IEC 309-2 EN 50102 IEC 309-1 IEC 529
Grau de protecção IP	IP65em conformidade com IEC 529
Grau de protecção IK	IK09em conformidade com EN 50102
Resistência a incêndios	750 °Cem conformidade com IEC 60695-2-1
Humidade relativa	50 %Em40 °C 70 %Em30 °C 90 %em20 °C
Temperatura do ar ambiente para a operação	35 °C (86400 s)

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	2,32 kg
Pacote 1 Altura	10,6 cm
Pacote 1 largura	17,3 cm
Pacote 1 Comprimento	26,1 cm
Unidade de pacote tipo 2	S03
Número de unidades no pacote 2	5
Peso do pacote 2	12,087 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------