



### Principal

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Alcance                       | PratiKa       |
| Tipo de produto ou componente | Canto interno |
| Nome abreviado do dispositivo | Unika socket  |
| Nível de encaixe              | Baixa tensão  |
| Identificação de pólos        | 2P + E        |
| Tipo de rede                  | CA            |
| Norma da tomada               | Industrial    |

### Complementar

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Modo de montagem                | Montado em painel             |
| [In] corrente nominal           | 16 A                          |
| [Ue] tensão de operação nominal | 200...250 V                   |
| Frequência da rede              | 50/60 Hz                      |
| Perne de terra, posição horária | 6 h                           |
| Tipo de protecção               | Sem protecção                 |
| Ligador, material de encaixe    | Habitação auto-extinguível    |
| Material de contactos           | Mangas latão banhado a níquel |
| Ligações - terminais            | Parafusos cativos             |
| Maximum cable cross section     | 10 mm <sup>2</sup>            |
| Maximum cable outer diameter    | 25 mm                         |
| Entrada de cabo                 | Bucim                         |
| Tipo de rosca                   | Pg 21                         |
| Peso net                        | 0,65 kg                       |
| Dimensão da base                | 103 x 225 mm                  |
| Altura                          | 225 mm                        |
| Largura                         | 103 mm                        |
| Profundidade                    | 126 mm                        |
| Cor                             | Cinzeno RAL 7035)             |
| Cor de tensão                   | Azul                          |

### Ambiente

|                                            |                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Normas                                     | IEC 60309-1<br>IEC 60309-2                |
| Grau de protecção IP                       | IP65em conformidade com IEC 60529         |
| Grau de protecção IK                       | IK09em conformidade com EN 62262          |
| Resistência a incêndios                    | 750 °Cem conformidade com IEC 60695-2-11  |
| Humidade relativa                          | 50 %Em40 °C<br>70 %Em30 °C<br>90 %em20 °C |
| Temperatura do ar ambiente para a operação | 35 °C ( 86400 s )<br>-25...40 °C          |

## Unidades de embalagem

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Unidade de pacote tipo 1       | PCE      |
| Numero de unidades por emb.    | 1        |
| Peso da embalagem (Lbs)        | 647 g    |
| Pacote 1 Altura                | 11,5 cm  |
| Pacote 1 largura               | 10,8 cm  |
| Pacote 1 Comprimento           | 23,8 cm  |
| Unidade de pacote tipo 2       | S03      |
| Número de unidades no pacote 2 | 5        |
| Peso do pacote 2               | 3,72 kg  |
| Pacote 2 Altura                | 30 cm    |
| Largura do pacote 2            | 30 cm    |
| Comprimento do pacote 2        | 40 cm    |
| Unidade de pacote tipo 3       | P12      |
| Número de unidades no pacote 3 | 40       |
| Pacote 3 Peso                  | 42,14 kg |
| Pacote 3 Altura                | 45 cm    |
| Largura do pacote 3            | 80 cm    |
| Pacote 3 Comprimento           | 120 cm   |

## Sustentabilidade da oferta

|                                |                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Situação da oferta sustentável | Produto Green Premium                                                                                                                                                                 |
| Regulamento REACH              |  <a href="#">Declaração REACH</a>                                                                    |
| Diretiva RoHS da UE            | Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)  <a href="#">Declaração RoHS da EU</a> |
| Sem mercúrio                   | Sim                                                                                                                                                                                   |
| Informações das isenções RoHS  |  <a href="#">Sim</a>                                                                               |
| Regulamento RoHS China         |  <a href="#">Declaração RoHS China</a>                                                             |
| Divulgação Ambiental           |  <a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>                                                       |

## Garantia contractual

|          |          |
|----------|----------|
| Garantia | 24 meses |
|----------|----------|