



Principal

Alcance	PratiKa
Tipo de produto ou componente	Canto interno
Nome abreviado do dispositivo	Unika socket
Nível de encaixe	Baixa tensão
Identificação de pólos	2P + E
Tipo de rede	CA
Norma da tomada	Industrial

Complementar

Modo de montagem	Montado em painel
[In] corrente nominal	16 A
[Ue] tensão de operação nominal	200...250 V
Frequência da rede	50/60 Hz
Perne de terra, posição horária	6 h
Tipo de protecção	Fusível
Tamanho do fusível	10,3 x 38 mm
Ligador, material de encaixe	Habitação auto-extinguível
Material de contactos	Mangas latão banhado a níquel
Ligações - terminais	Parafusos cativos
Maximum cable cross section	10 mm ²
Maximum cable outer diameter	25 mm
Entrada de cabo	Bucim
Tipo de rosca	Pg 21
Peso net	0,717 kg
Dimensão da base	103 x 225 mm
Altura	225 mm
Largura	103 mm
Profundidade	126 mm
Cor	Cinzentos RAL 7035)
Cor de tensão	Azul

Ambiente

Normas	IEC 60309-2 IEC 60309-1
Grau de protecção IP	IP65em conformidade com IEC 60529
Grau de protecção IK	IK09em conformidade com EN 62262
Resistência a incêndios	750 °Cem conformidade com IEC 60695-2-11
Humidade relativa	50 %Em40 °C 70 %Em30 °C 90 %em20 °C
Temperatura do ar ambiente para a operação	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	729 g
Pacote 1 Altura	11 cm
Pacote 1 largura	12 cm
Pacote 1 Comprimento	24 cm
Unidade de pacote tipo 2	S03
Número de unidades no pacote 2	5
Peso do pacote 2	4,132 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm
Unidade de pacote tipo 3	P12
Número de unidades no pacote 3	80
Pacote 3 Peso	70,32 kg
Pacote 3 Altura	77 cm
Largura do pacote 3	80 cm
Pacote 3 Comprimento	120 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)  Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------