



Principal

Alcance	PratiKa
Tipo de produto ou componente	Ficha wander
Nome abreviado do dispositivo	Ficha PratiKa
Nível de encaixe	Muito baixa tensão
Identificação de pólos	3P
Tipo de rede	CA
Norma da tomada	Industrial

Complementar

Ficha, tomada, forma da estação de controlo	Recto
[In] corrente nominal	16 A
[Ue] tensão de operação nominal	40...50 V
Frequência da rede	50/60 Hz
Posição dos ponteiros do relógio	12 h
Ligador, material de encaixe	Habitação auto-extinguível
Material de contactos	Pinos latão banhado a níquel
Ligações - terminais	Parafusos cativos
Secção de cruzamento de cabo	4...10 mm ²
Diâmetro exterior do cabo	6...23 mm
Entrada de cabo	Bucim
Tipo de rosca	Pg 21
Peso net	0,159 kg
Altura	158 mm
Largura	57,5 mm
Profundidade	57,5 mm
Cor	Cinzentos RAL 7035)
Cor de tensão	Branco

Ambiente

Normas	IEC 60309-2 IEC 60309-1
Grau de protecção IP	IP45em conformidade com IEC 60529
Grau de protecção IK	IK08em conformidade com EN 62262
Resistência a incêndios	850 °Cem conformidade com IEC 60695-2-11
Humidade relativa	50 %Em40 °C 70 %Em30 °C 90 %em20 °C
Altitude de funcionamento	2000 m
Temperatura do ar ambiente para a operação	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	150 g
Pacote 1 Altura	5,8 cm
Pacote 1 largura	5,8 cm
Pacote 1 Comprimento	15,8 cm
Unidade de pacote tipo 2	BB1
Número de unidades no pacote 2	10
Peso do pacote 2	1,61 kg
Pacote 2 Altura	9,5 cm
Largura do pacote 2	21 cm
Comprimento do pacote 2	27,5 cm
Unidade de pacote tipo 3	S03
Número de unidades no pacote 3	40
Pacote 3 Peso	6,927 kg
Pacote 3 Altura	30 cm
Largura do pacote 3	30 cm
Pacote 3 Comprimento	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)  Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------