



Principal

Alcance	PratiKa
Tipo de produto ou componente	Canto interno
Nome abreviado do dispositivo	Tomada Pratika
Nível de encaixe	Baixa tensão
Identificação de pólos	3P + N + E
Tipo de rede	CA
Norma da tomada	Industrial

Complementar

[In] corrente nominal	125 A
[Ue] tensão de operação nominal	380...415 V
Frequência da rede	50/60 Hz
Tipo de protecção	Protecção de disjuntor
Ligador, material de encaixe	Habitação auto-extinguível
Ligações - terminais	Parafusos cativos
Secção de cruzamento de cabo	16...95 mm²
Entrada de cabo	Bucim
Tipo de rosca	Pg 42
Peso net	10,5 kg
Altura	710 mm
Largura	270 mm
Profundidade	215 mm
Cor	Cinza RAL 7035
Cor de tensão	Vermelho

Ambiente

Normas	EN 60309-2 EN 60309-1
Grau de protecção IP	IP65em conformidade com IEC 60529
Grau de protecção IK	IK08em conformidade com EN 62262
Resistência a incêndios	960 °Cem conformidade com IEC 60695-2-11
Humidade relativa	50 %Em40 °C 70 %Em30 °C 90 %em20 °C
Temperatura do ar ambiente para a operação	35 °C (86400 s)

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	10,5 kg
Pacote 1 Altura	27 cm
Pacote 1 largura	29 cm
Pacote 1 Comprimento	70 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)  Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------