



Principal

Alcance	PratiKa
Tipo de produto ou componente	Canto interno
Nome abreviado do dispositivo	Isoblock socket
Nível de encaixe	Baixa tensão
Tipo de slot industrial	B32/63
Identificação de pólos	3P + N + E
Tipo de rede	CA
Norma da tomada	Industrial

Complementar

Modo de montagem	Parede
[In] corrente nominal	63 A
[Ue] tensão de operação nominal	380...415 V
Frequência da rede	50/60 Hz
Perne de terra, posição horária	6 h
Tipo de protecção	Fusível
Tipo de fusível	DIAZED
Tamanho do fusível	E33
Ligador, material de encaixe	Habitação auto-extinguível
Material de contactos	Pinos aço inoxidável Molas aço inoxidável
Ligações - terminais	Parafusos cativos
Maximum cable cross section	16 mm ²
Maximum cable outer diameter	25 mm
Entrada de cabo	Bucim
Tipo de rosca	Pg 29
Peso net	3,097 kg
Dimensão da base	144 x 389 mm
Altura	389 mm
Largura	144 mm
Profundidade	147 mm
Cor	Cinza RAL 7035)
Cor de tensão	Vermelho

Ambiente

Normas	IEC 60309-2 IEC 60309-1
Grau de protecção IP	IP65em conformidade com IEC 60529
Grau de protecção IK	IK10em conformidade com EN 62262
Resistência a incêndios	850 °Cem conformidade com IEC 60695-2-11
Humidade relativa	50 %Em40 °C 70 %Em30 °C 90 %em20 °C
Temperatura do ar ambiente para a operação	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	3,092 kg
Pacote 1 Altura	0,155 dm
Pacote 1 largura	0,155 dm
Pacote 1 Comprimento	4,100 dm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------