



Principal

Alcance	PratiKa
Tipo de produto ou componente	Tomada
Nome abreviado do dispositivo	Tomada Pratika
Nível de encaixe	Muito baixa tensão
Identificação de pólos	2P
Tipo de rede	CD
Norma da tomada	Industrial

Complementar

Modo de montagem	Montado em painel
Ficha, tomada, forma da estação de controlo	Recto
[In] corrente nominal	32 A
[Ue] tensão de operação nominal	40...50 V 20...25 V
Posição dos ponteiros do relógio	10 h
Ligador, material de encaixe	Habitação auto-extinguível
Material de contactos	Pinos aço inoxidável Mangas latão banhado a níquel Molas aço inoxidável
Ligações - terminais	Parafusos cativos, totalmente desapertados
Secção de cruzamento de cabo	2,5...6 mm²
Peso net	0,145 kg
Dimensão da base	65 x 65 mm
Altura	65 mm
Largura	65 mm
Profundidade	66 mm
Cor	Cinzentos RAL 7035)
Cor de tensão	Branco

Ambiente

Normas	EN 60309-2 EN 60309-1
Grau de protecção IP	IP67em conformidade com IEC 60529
Grau de protecção IK	IK08em conformidade com EN 62262
Resistência a incêndios	850 °Cem conformidade com IEC 60695-2-11
Humidade relativa	50 %Em40 °C 70 %Em30 °C 90 %em20 °C
Temperatura do ar ambiente para a operação	35 °C (86400 s)

Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	0,162 kg
Pacote 1 Altura	0,010 dm
Pacote 1 largura	0,010 dm
Pacote 1 Comprimento	0,020 dm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------