



### Principal

Linha de produto	Pratika Unika
Tipo de produto ou componente	Interlocked socket for container
Nome abreviado do dispositivo	PratiKa Unika socket
Nível de encaixe	Baixa tensão
Identificação de pólos	3P + E
Tipo de rede	CA
Norma da tomada	Industrial

### Complementar

Modo de montagem	Parede
[In] corrente nominal	32 A
[Ue] tensão de operação nominal	400...440 V
Frequência da rede	50/60 Hz
Perne de terra, posição horária	3 h
Ligador, material de encaixe	Habitação auto-extinguível
Material de contactos	Pinos latão banhado a níquel
Ligações - terminais	Parafusos cativos, totalmente desapertados
Secção de cruzamento de cabo	2,5...10 mm <sup>2</sup>
Entrada de cabo	Bucim
Tipo de rosca	Pg 21
Peso net	1,156 kg
Cor	Cinzentos RAL 7035)
Cor de tensão	Vermelho

### Ambiente

Normas	EN 60309-1 EN 60309-2
Grau de protecção IP	IP65em conformidade com IEC 60529
Grau de protecção IK	IK09em conformidade com EN 62262
Resistência a incêndios	750 °Cem conformidade com IEC 60695-2-1
Humidade relativa	50 %Em40 °C 70 %Em30 °C 90 %em20 °C
Temperatura do ar ambiente para a operação	35 °C ( 86400 s )

### Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	1,166 kg
Pacote 1 Altura	11 cm
Pacote 1 largura	17 cm
Pacote 1 Comprimento	26 cm
Unidade de pacote tipo 2	S03

Número de unidades no pacote 2	5
Peso do pacote 2	6,317 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm

### Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	<a href="#">Declaração REACH</a>
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) <a href="#">Declaração RoHS da EU</a>
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	<a href="#">Sim</a>
Regulamento RoHS China	<a href="#">Declaração RoHS China</a>
Divulgação Ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>

### Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------