



Principal

Alcance	PratiKa
Tipo de produto ou componente	Plugue
Nome abreviado do dispositivo	Ficha PratiKa
Nível de encaixe	Baixa tensão
Identificação de pólos	3P + N + E
Tipo de rede	CA
Norma da tomada	Industrial

Complementar

Modo de montagem	Parede
Ficha, tomada, forma da estação de controlo	Em ângulo
[In] corrente nominal	16 A
[Ue] tensão de operação nominal	200...250 V
Frequência da rede	50/60 Hz
Perne de terra, posição horária	9 h
Ligador, material de encaixe	auto-extinguível
Material de contactos	Pinos latão banhado a níquel
Ligações - terminais	Parafusos cativos
Secção de cruzamento de cabo	1...4 mm ²
Entrada de cabo	Bucim
Tipo de rosca	Pg 21
Peso net	0,458 kg
Dimensão da base	106 x 130 mm
Altura	134 mm
Largura	106 mm
Profundidade	169 mm
Cor	Cinza RAL 7035)
Cor de tensão	Azul

Ambiente

Normas	EN 60309-1 EN 60309-2
Grau de protecção IP	IP67em conformidade com IEC 60529
Grau de protecção IK	IK08em conformidade com EN 62262
Resistência a incêndios	850 °Cem conformidade com IEC 60695-2-1
Humidade relativa	50 %Em40 °C 70 %Em30 °C 90 %em20 °C
Altitude de funcionamento	2000 m
Temperatura do ar ambiente para a operação	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	0,554 kg
Pacote 1 Altura	1,400 dm
Pacote 1 largura	1,050 dm
Pacote 1 Comprimento	1,600 dm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------