



Principal

Tipo de produto ou componente	Caixa de montagem
-------------------------------	-------------------

Complementar

Tipo de montagem	Montado na parede
Número de linhas horizontais	0
[In] corrente nominal	32 A 16 A
Tipo de calha	DIN
Entrada de cabo	Com passa-cabos
Material do invólucro	Habitação polímero auto-extintor
Peso net	0,352 kg
Dimensão da base	103 x 225 mm
Largura	103 mm
Altura	250 mm
Profundidade	70 mm
Cor	Habitação cinzento claro RAL 7035)

Ambiente

Normas	IEC 695-2-1 IEC 309-1 IEC 309-2 EN 60439-1 EN 60309-2 EN 62262 EN 60309-1 IEC 60529
Resistência a incêndios	750 °Cem conformidade com IEC 60695-2-1
Grau de proteção IP	IP65em conformidade com IEC 60529
Grau de proteção IK	IK09em conformidade com EN 50102
Environmental characteristics (UV)	Resistente a UV classe 3em conformidade com ISO 4582:2010 Teste de degradação ultravioletaem conformidade com ISO 4892-2:2013
Temperatura do ar ambiente para a operação	-25...40 °C

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	400 g
Pacote 1 Altura	10,9 cm
Pacote 1 largura	10 cm

Pacote 1 Comprimento	24,6 cm
Unidade de pacote tipo 2	S03
Número de unidades no pacote 2	8
Peso do pacote 2	3,3 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declarção REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declarção RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declarção RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------