



Principal

Range of product	Acti 9
Nome do produto	Acti 9 MIN
Nome abreviado do dispositivo	Vison
Tipo de produto ou componente	Temporizador eletrônico silencioso
Compatibilidade do produto	Compatibilidade mecânica com barramentos elétricos combinados
Função disponível	Relé de impulsos Pré-aviso de extinção
Tonalidade	Branco RAL 9003)

Complementar

Aplicação do equipamento	Building
Tipo de carga	Lâmpada fluorescente compactabalaastro convencional 1500 VA Lâmpada fluorescente 22 x eletrônico 23 W Lâmpada de halógeno de 230 V CA 3600 W Lâmpada incandescente de 230 V CA 3600 W Lâmpada fluorescente 24 x eletrônico 15 W Lâmpada fluorescente 27 x eletrônico 11 W Lâmpada fluorescente 34 x eletrônico 7 W Tubo fluorescente com montagem duplabalaastro convencional 3600 VA Tubo fluorescente eletrônico 1000 VA Tubo fluorescente sem correçãobalaastro convencional 3600 VA Tubo fluorescente com correção paralelabalaastro convencional 1200 VA Tubo fluorescente com correção sériebalaastro convencional 3600 VA
Power consumption in VA	6 VA
Corrente de comutação máxima	16 A - 230 V CA 1
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	230 V CA +10 % -15 % a 50/60 Hz
Tempo de atraso	Ajustável de 0,5 a 20 Minutos
Suporte de montagem	Calha DIN
Distancias de 9 milímetros	2
Ligações - terminais	Terminais de parafuso - <= 6 mm²
Classe de isolamento elétrico	Classe II
Largura	18 mm
Altura	89 mm
Profundidade	66 mm
Peso net	76 g

Ambiente

Temperatura do ar ambiente para a operação	-25...50 °C
Grau de protecção IP	IP20 B

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	103 g
Pacote 1 Altura	7,2 cm
Pacote 1 largura	2,2 cm
Pacote 1 Comprimento	10,5 cm

Unidade de pacote tipo 2	S03
Número de unidades no pacote 2	130
Peso do pacote 2	13,89 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------