



Principal

Alcance	PowerLogic
Nome do produto	CT
Tipo de produto ou componente	Transformador de corrente
Corrente secundária	5 A
Classe de precisão	Classe 0,5 a 4 VA Classe 4,5 a 6 VA Classe 1 a 5,5 VA
[In] corrente nominal	200 A

Complementar

Tipo de transformador de corrente	Tropicalizado para cabo
Rácio do transformador de corrente	200/5
[Ith] Corrente Térmica de Ar Livre Convencional	12 kA
Dinâmico corrente suportável	2.5 Ith
Factor de segurança	5
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	< 720 V CA 50/60 Hz
[Ui] tensão estipulada de isolamento	3 kV
Modo de montagem	Encaixe Por parafusos
Suporte de montagem	Calha DIN Placa de montagem
Largura	Fora 44 mm
Altura	Fora 65 mm
Profundidade	Frame 30 mm Total 37 mm
Diâmetro	21 mm
Peso net	0,175 kg
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	3 kV
Classe de isolamento eléctrico	Classe B
Diâmetro exterior do cabo	21 mm
Selagem	Sim

Ambiente

Normas	IEC 61869-2 VDE 0414
Certificações do produto	CE EAC
Grau de proteção IP	IP21
Humidade relativa	0...95 %
Temperatura do ar ambiente para a operação	-25...60 °C

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	181 g
Pacote 1 Altura	5,5 cm
Pacote 1 largura	5,5 cm
Pacote 1 Comprimento	8 cm
Unidade de pacote tipo 2	S02
Número de unidades no pacote 2	50
Peso do pacote 2	9,25 kg
Pacote 2 Altura	15 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------