



Principal

Alcance	PowerLogic
Nome do produto	CT
Tipo de produto ou componente	Transformador de corrente
Corrente secundária	5 A
Classe de precisão	Classe 0,5 a 20 VA Classe 1 a 25 VA
[In] corrente nominal	1500 A

Complementar

Tipo de transformador de corrente	Tropicalizado para barramento
Rácio do transformador de corrente	1500/5
[Ith] Corrente Térmica de Ar Livre Convencional	60 kA
Dinâmico corrente suportável	2.5 Ith
Factor de segurança	5
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	< 720 V CA 50/60 Hz
[Ui] tensão estipulada de isolamento	3 kV
Modo de montagem	Montagem interna
Suporte de montagem	Barramento
Largura	Fora 90 mm Interno 65 mm
Altura	Fora 94 mm Interno 32 mm
Profundidade	Frame 40 mm Total 87 mm
Peso net	0,666 kg
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	3 kV
Classe de isolamento eléctrico	Classe B
Abertura de barras	65 x 32
Selagem	Sim

Ambiente

Normas	VDE 0414 IEC 61869-2
Certificações do produto	EAC CE
Grau de proteção IP	IP21
Humidade relativa	0...95 %
Temperatura do ar ambiente para a operação	-25...50 °C

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	659 g
Pacote 1 Altura	10,5 cm
Pacote 1 largura	9,5 cm
Pacote 1 Comprimento	10 cm
Unidade de pacote tipo 2	S03
Número de unidades no pacote 2	16
Peso do pacote 2	11,191 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Diretiva RoHS da UE	Conforme  Declaração RoHS Da EU
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	 Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------