



### Principal

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Alcance                       | PratiKa        |
| Tipo de produto ou componente | Tomada wander  |
| Nome abreviado do dispositivo | PratiKa rápida |
| Nível de encaixe              | Baixa tensão   |
| Identificação de pólos        | 3P + N + E     |
| Tipo de rede                  | CA             |
| Norma da tomada               | Industrial     |

### Complementar

|                                             |                            |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| Ficha, tomada, forma da estação de controlo | Recto                      |
| [In] corrente nominal                       | 16 A                       |
| [Ue] tensão de operação nominal             | 380...415 V                |
| Frequência da rede                          | 50/60 Hz                   |
| Perne de terra, posição horária             | 6 h                        |
| Ligador, material de encaixe                | Habitação auto-extinguível |
| Material de contactos                       | Mangas latão               |
| Ligações - terminais                        | Ligação rápida             |
| Secção de cruzamento de cabo                | 1...2,5 mm <sup>2</sup>    |
| Diâmetro exterior do cabo                   | 8...15 mm                  |
| Entrada de cabo                             | Bucim                      |
| Tipo de rosca                               | Pg 21                      |
| Peso net                                    | 0,281 kg                   |
| Altura                                      | 96 mm                      |
| Largura                                     | 96 mm                      |
| Profundidade                                | 155 mm                     |
| Cor                                         | Cinzentos RAL 7035)        |
| Cor de tensão                               | Vermelho                   |

### Ambiente

|                                            |                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Normas                                     | IEC 60309-1<br>IEC 60309-2                |
| Grau de protecção IP                       | IP67em conformidade com IEC 60529         |
| Grau de protecção IK                       | IK08em conformidade com EN 62262          |
| Resistência a incêndios                    | 850 °Cem conformidade com IEC 60695-2-1   |
| Humidade relativa                          | 50 %Em40 °C<br>70 %Em30 °C<br>90 %em20 °C |
| Temperatura do ar ambiente para a operação | 35 °C ( 86400 s )<br>-25...40 °C          |

## Unidades de embalagem

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Unidade de pacote tipo 1       | PCE      |
| Numero de unidades por emb.    | 1        |
| Peso da embalagem (Lbs)        | 256 g    |
| Pacote 1 Altura                | 8,8 cm   |
| Pacote 1 largura               | 9,3 cm   |
| Pacote 1 Comprimento           | 17,1 cm  |
| Unidade de pacote tipo 2       | BB1      |
| Número de unidades no pacote 2 | 8        |
| Peso do pacote 2               | 2,22 kg  |
| Pacote 2 Altura                | 18,6 cm  |
| Largura do pacote 2            | 26,8 cm  |
| Comprimento do pacote 2        | 27 cm    |
| Unidade de pacote tipo 3       | S03      |
| Número de unidades no pacote 3 | 16       |
| Pacote 3 Peso                  | 4,927 kg |
| Pacote 3 Altura                | 30 cm    |
| Largura do pacote 3            | 30 cm    |
| Pacote 3 Comprimento           | 40 cm    |

## Sustentabilidade da oferta

|                                |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Situação da oferta sustentável | Produto Green Premium                                                                                                                                           |
| Regulamento REACH              |  <a href="#">Declaração REACH</a>                                              |
| Diretiva RoHS da UE            | Conforme  <a href="#">Declaração RoHS Da EU</a>                              |
| Sem mercúrio                   | Sim                                                                                                                                                             |
| Informações das isenções RoHS  |  <a href="#">Sim</a>                                                         |
| Regulamento RoHS China         |  <a href="#">Declaração RoHS China</a>                                       |
| Divulgação Ambiental           |  <a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>                                 |
| WEEE                           | No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo. |

## Garantia contractual

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantia | 18 months |
|----------|-----------|