



Principal

Alcance	PratiKa
Tipo de produto ou componente	Ficha wander
Nome abreviado do dispositivo	Ficha PratiKa
Nível de encaixe	Baixa tensão
Identificação de pólos	3P + E
Tipo de rede	CA
Norma da tomada	Industrial

Complementar

Ficha, tomada, forma da estação de controlo	Recto
[In] corrente nominal	32 A
[Ue] tensão de operação nominal	380...415 V
Frequência da rede	50/60 Hz
Perne de terra, posição horária	6 h
Ligador, material de encaixe	Habitação auto-extinguível
Material de contactos	Mangas latão
Ligações - terminais	Parafusos cativos
Secção de cruzamento de cabo	2,5...10 mm²
Diâmetro exterior do cabo	11,5...21 mm
Entrada de cabo	Cabo equilibrado Bucim
Tipo de rosca	Pg 21
Peso net	0,22 kg
Altura	152 mm
Largura	95 mm
Profundidade	95 mm
Cor	Cinzentos RAL 7035)
Cor de tensão	Vermelho

Ambiente

Normas	IEC 60309-2 IEC 60309-1
Grau de protecção IP	IP67em conformidade com IEC 60529
Grau de protecção IK	IK08em conformidade com EN 62262
Resistência a incêndios	850 °Cem conformidade com IEC 60695-2-11
Humidade relativa	50 %Em40 °C 70 %Em30 °C 90 %em20 °C
Altitude de funcionamento	2000 m
Temperatura do ar ambiente para a operação	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	264 g
Pacote 1 Altura	9,3 cm
Pacote 1 largura	9,4 cm
Pacote 1 Comprimento	16,9 cm
Unidade de pacote tipo 2	BB1
Número de unidades no pacote 2	6
Peso do pacote 2	1,77 kg
Pacote 2 Altura	17,8 cm
Largura do pacote 2	26,6 cm
Comprimento do pacote 2	26,8 cm
Unidade de pacote tipo 3	S03
Número de unidades no pacote 3	12
Pacote 3 Peso	4,027 kg
Pacote 3 Altura	30 cm
Largura do pacote 3	30 cm
Pacote 3 Comprimento	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)  Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------