



### Principal

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Alcance                       | PratiKa        |
| Tipo de produto ou componente | Tomada-ficha   |
| Nome abreviado do dispositivo | Tomada PratiKa |
| Nível de encaixe              | Baixa tensão   |
| Identificação de pólos        | 2P + E         |
| Tipo de rede                  | CA             |
| Norma da tomada               | Alemão         |

### Complementar

|                                 |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| [In] corrente nominal           | 10 A<br>16 A                                 |
| Frequência da rede              | 50/60 Hz                                     |
| [Ue] tensão de operação nominal | 250 V                                        |
| Ligador, material de encaixe    | Habitação auto-extinguível                   |
| Material de contactos           | Pinos aço inoxidável<br>Molas aço inoxidável |
| Cobrir tipo                     | Tampa                                        |
| Montagem do dispositivo         | Encastrado                                   |
| Modo de montagem                | Montado em painel                            |
| Ligações - terminais            | Parafusos cativos                            |
| Local de entrada do condutor    | De volta                                     |
| Peso net                        | 0,05 kg                                      |
| Dimensão da base                | 50 x 50 mm                                   |
| Altura                          | 85 mm                                        |
| Largura                         | 65 mm                                        |
| Profundidade                    | 45,2 mm                                      |
| Cor                             | Cinza RAL 7035                               |

### Ambiente

|                                            |                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Normas                                     | IEC 60309-2<br>IEC 60309-1                |
| Grau de protecção IP                       | IP54em conformidade com IEC 60529         |
| Grau de protecção IK                       | IK09em conformidade com EN 62262          |
| Resistência a incêndios                    | 850 °Cem conformidade com IEC 60695-2-11  |
| Humidade relativa                          | 50 %Em40 °C<br>70 %Em30 °C<br>90 %em20 °C |
| Temperatura do ar ambiente para a operação | 35 °C ( 86400 s )<br>-25...40 °C          |

## Unidades de embalagem

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Unidade de pacote tipo 1       | PCE      |
| Numero de unidades por emb.    | 1        |
| Peso da embalagem (Lbs)        | 45 g     |
| Pacote 1 Altura                | 4,3 cm   |
| Pacote 1 largura               | 5,1 cm   |
| Pacote 1 Comprimento           | 6,3 cm   |
| Unidade de pacote tipo 2       | BB1      |
| Número de unidades no pacote 2 | 40       |
| Peso do pacote 2               | 1,912 kg |
| Pacote 2 Altura                | 9 cm     |
| Largura do pacote 2            | 27 cm    |
| Comprimento do pacote 2        | 22 cm    |
| Unidade de pacote tipo 3       | S03      |
| Número de unidades no pacote 3 | 120      |
| Pacote 3 Peso                  | 6,409 kg |
| Pacote 3 Altura                | 30 cm    |
| Largura do pacote 3            | 30 cm    |
| Pacote 3 Comprimento           | 40 cm    |

## Sustentabilidade da oferta

|                                |                                                                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Situação da oferta sustentável | Produto Green Premium                                                                           |
| Regulamento REACh              | <a href="#">Declaração REACh</a>                                                                |
| REACh sem SVHC                 | Sim                                                                                             |
| Diretiva RoHS da UE            | Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) <a href="#">Declaração RoHS da EU</a> |
| Sem metais pesados tóxicos     | Sim                                                                                             |
| Sem mercúrio                   | Sim                                                                                             |
| Informações das isenções RoHS  | <a href="#">Sim</a>                                                                             |
| Regulamento RoHS China         | <a href="#">Declaração RoHS China</a>                                                           |
| Divulgação Ambiental           | <a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>                                                     |

## Garantia contractual

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantia | 18 months |
|----------|-----------|