



Principal

Alcance	PratiKa
Tipo de produto ou componente	Tomada-ficha
Nome abreviado do dispositivo	Tomada Pratika
Nível de encaixe	Baixa tensão
Identificação de pólos	2P + E
Tipo de rede	CA
Norma da tomada	Alemão

Complementar

[In] corrente nominal	10 A 16 A
Frequência da rede	50/60 Hz
[Ue] tensão de operação nominal	250 V
Ligador, material de encaixe	Habitação auto-extinguível
Material de contactos	Pinos aço inoxidável Molas aço inoxidável
Cobrir tipo	Tampa
Montagem do dispositivo	Encastrado
Modo de montagem	Montado em painel
Ligações - terminais	Parafusos cativos
Local de entrada do condutor	De volta
Peso net	0,05 kg
Dimensão da base	65 x 85 mm
Altura	85 mm
Largura	65 mm
Profundidade	45,2 mm
Cor	Azul

Ambiente

Normas	IEC 60309-1 IEC 60309-2
Grau de protecção IP	IP54em conformidade com IEC 60529
Grau de protecção IK	IK09em conformidade com EN 62262
Resistência a incêndios	850 °Cem conformidade com IEC 60695-2-11
Humidade relativa	50 %Em40 °C 70 %Em30 °C 90 %em20 °C
Temperatura do ar ambiente para a operação	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	50 g
Pacote 1 Altura	4,3 cm
Pacote 1 largura	6,5 cm
Pacote 1 Comprimento	8,5 cm
Unidade de pacote tipo 2	BB1
Número de unidades no pacote 2	20
Peso do pacote 2	1,236 kg
Pacote 2 Altura	14 cm
Largura do pacote 2	19 cm
Comprimento do pacote 2	28,8 cm
Unidade de pacote tipo 3	S03
Número de unidades no pacote 3	60
Pacote 3 Peso	4,195 kg
Pacote 3 Altura	30 cm
Largura do pacote 3	30 cm
Pacote 3 Comprimento	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------