



Principal

Linha de produto	Pratika
Tipo de produto ou componente	Tomada wander
Nome abreviado do dispositivo	Tomada Pratika
Nível de encaixe	Baixa tensão
Tipo de slot industrial	Rápido
Identificação de pólos	3P + E
Tipo de rede	CA
Norma da tomada	Industrial

Complementar

[In] corrente nominal	32 A
[Ue] tensão de operação nominal	400...440 V
Frequência da rede	50/60 Hz
Perne de terra, posição horária	3 h
Ligador, material de encaixe	Habitação auto-extinguível
Material de contactos	Mangas latão
Ligações - terminais	Ligação rápida
Secção de cruzamento de cabo	2,5...6 mm ²
Diâmetro exterior do cabo	11,5...21 mm
Peso net	0,309 kg
Altura	99 mm
Largura	99 mm
Profundidade	164 mm
Cor	Cinza RAL 7035
Cor de tensão	Vermelho

Ambiente

Normas	EN 60309-1 EN 60309-2
Grau de protecção IP	IP67em conformidade com IEC 60529
Grau de protecção IK	IK08em conformidade com EN 62262
Resistência a incêndios	850 °Cem conformidade com IEC 60695-2-1
Humidade relativa	50 %Em40 °C 70 %Em30 °C 90 %em20 °C
Temperatura do ar ambiente para a operação	35 °C (86400 s)

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	270 g
Pacote 1 Altura	9,5 cm
Pacote 1 largura	9,5 cm
Pacote 1 Comprimento	15,2 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------