



Principal

Alcance	PratiKa
Tipo de produto ou componente	Placa multibomba
Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessório de adaptação
Identificação de pólos	2P + E

Complementar

[In] corrente nominal	16 A
[Ue] tensão de operação nominal	220 V
Número de encaixes	2 (16 A)
Material de contactos	Pinos latão banhado a níquel Mangas latão
Ligador, material de encaixe	Habitação auto-extinguível
Peso net	0,44 kg
Altura	160 mm
Largura	233 mm
Cor	Cinzeno RAL 7035)
Cor de tensão	Azul

Ambiente

Normas	IEC 60309-1 IEC 60309-2
Grau de protecção IP	IP67em conformidade com IEC 60529
Grau de protecção IK	IK08em conformidade com EN 62262
Resistência a incêndios	850 °Cem conformidade com IEC 60695-2-11
Temperatura do ar ambiente para a operação	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	461 g
Pacote 1 Altura	7,2 cm
Pacote 1 largura	16 cm
Pacote 1 Comprimento	23,3 cm
Unidade de pacote tipo 2	S03
Número de unidades no pacote 2	13
Peso do pacote 2	6,48 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declarção REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declarção RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declarção RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------