



### Principal

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| Alcance                                   | PratiKa                |
| Tipo de produto ou componente             | Placa multibomba       |
| Categoria de Acessórios / peças separadas | Acessório de adaptação |
| Identificação de pólos                    | 2P + E                 |

### Complementar

|                                 |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| [In] corrente nominal           | 16 A                                         |
| [Ue] tensão de operação nominal | 380 V                                        |
| Número de encaixes              | 3 ( 16 A )                                   |
| Material de contactos           | Pinos latão banhado a níquel<br>Mangas latão |
| Ligador, material de encaixe    | Habitação auto-extinguível                   |
| Peso net                        | 0,724 kg                                     |
| Altura                          | 242 mm                                       |
| Largura                         | 244 mm                                       |
| Cor                             | Cinza RAL 7035)                              |
| Cor de tensão                   | Vermelho                                     |

### Ambiente

|                                            |                                          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| Normas                                     | IEC 60309-1<br>IEC 60309-2               |
| Grau de protecção IP                       | IP67em conformidade com IEC 60529        |
| Grau de protecção IK                       | IK08em conformidade com EN 62262         |
| Resistência a incêndios                    | 850 °Cem conformidade com IEC 60695-2-11 |
| Temperatura do ar ambiente para a operação | 35 °C ( 86400 s )<br>-25...40 °C         |

### Unidades de embalagem

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Unidade de pacote tipo 1       | PCE      |
| Numero de unidades por emb.    | 1        |
| Peso da embalagem (Lbs)        | 724 g    |
| Pacote 1 Altura                | 8 cm     |
| Pacote 1 largura               | 24,2 cm  |
| Pacote 1 Comprimento           | 24,4 cm  |
| Unidade de pacote tipo 2       | S03      |
| Número de unidades no pacote 2 | 8        |
| Peso do pacote 2               | 6,279 kg |
| Pacote 2 Altura                | 30 cm    |
| Largura do pacote 2            | 30 cm    |
| Comprimento do pacote 2        | 40 cm    |

Sustentabilidade da oferta

|                                |                                                                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Situação da oferta sustentável | Produto Green Premium                                                                           |
| Regulamento REACH              | <a href="#">Declaração REACH</a>                                                                |
| Diretiva RoHS da UE            | Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) <a href="#">Declaração RoHS da EU</a> |
| Sem mercúrio                   | Sim                                                                                             |
| Informações das isenções RoHS  | <a href="#">Sim</a>                                                                             |
| Regulamento RoHS China         | <a href="#">Declaração RoHS China</a>                                                           |
| Divulgação Ambiental           | <a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>                                                     |

Garantia contractual

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantia | 18 months |
|----------|-----------|